

Շարժիչային յուղ RAVENOL VSI 5W-40

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

SAE: 5W-40

Full synthetic



208 Լ, տպագիր տակաո

Vendor:
1111130-D28
Vendor:
1111130-D28-01-888
Barcode:
4014835723504



208 Լ

Vendor:
1111130-208
Vendor:
1111130-208-01-999
Barcode:
4014835723580



60 Լ, տպագիր տակաո

Vendor:
1111130-D60
Vendor:
1111130-D60-01-888
Barcode:
4014835723535



60 Լ

Vendor:
1111130-060
Vendor:
1111130-060-01-999



20 Լ, ecobox

Vendor:
1111130-B20
Vendor:
1111130-B20-01-888
Barcode:
4014835773929



20 Լ

Vendor:
1111130-020
Vendor:
1111130-020-01-999
Barcode:
4014835723528



1 Լ

Vendor:
1111130-001
Vendor:
1111130-001-01-999
Barcode:
4014835723511



10 Լ

Vendor:
1111130-010
Vendor:
1111130-010-01-999
Barcode:
4014835723542



5 լ

Vendor:
1111130-005
Vendor:
1111130-005-01-999
Barcode:
4014835723559



4 լ

Vendor:
1111130-004
Vendor:
1111130-004-01-999
Barcode:
4014835723597



1 000 լ

Vendor:
1111130-700

RAVENOL VSI SAE 5W-40 - Լիովին սինթետիկ, հեշտ հոսող շարժիչային յուղ, որը պատրաստված է USVO® և CleanSynto® տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ուղևորատար բենզինային և դիզելային շարժիչների համար՝ տուրբո լիցքավորմամբ և վառելիքի ուղղակի ներարկումով և առանց դրա: Ընդլայնված փոխարինման միջակայքերը՝ ըստ տրանսպորտային միջոցների արտադրողների պահանջների:

RAVENOL VSI SAE 5W-40 երաշխավորում է շարժիչի մասերի մաքրությունը Ինչպես ստոպ-սկսել շարժման, այնպես էլ արագընթաց շարժման ժամանակ.

Դիմումը RAVENOL® VSI SAE 5W-40 ապահովում է.

- Գերազանց մաշվածության պաշտպանություն
- Վառելիքի խնայողություն և վառելիքի սպառման նվազում
- Գերազանց լվացող և ցրող հատկություններ
- Սև տիղմի կանխարգելում
- Երկար կյանք՝ օքսիդացման նկատմամբ բարձր դիմադրության շնորհիվ
- Կայուն նավթի ֆիլմը նույնիսկ բարձր բեռների
- Լավ մածուցիկության ցուցանիշներ ջերմաստիճանի լայն տիրույթում
- Ցածր գոլորշիացում
- Կատալիզատորների մաքրությունը

Characteristics

Title	Value	Audit
API	CF, SN Plus, SP	
ACEA	A3, B4	
Հաստատված է արտադրողի կողմից	MB-Approval 229.3, Porsche A40, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502.00, VW 505.00	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	BMW Longlife-01, Chrysler MS-10850, Chrysler MS-10896, Fiat 9.55535-H2, GM GM-LL-B-025, MB 226.5, PSA B71 2296	
Density at 20 °C	843 kg/m ³	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	14.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	87.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	172	DIN ISO 2909
HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում	3.84 mPa*s	ASTM D5481
CCS Viscosity at -30 °C	4220 mPa*s	ASTM D5293
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) at -35 °C	18.600 mPa*s	ASTM D4684
Pourpoint	-51 °C	DIN ISO 3016
Անկայունություն NOACK	6.9 % M/M	ASTM D5800
Flashpoint	238 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	10 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	1.39 %wt.	DIN 51575

Analogs

BMW

81229407002, 81229407029

FEBI

32936, 32937, 32938, 32939, 32940

Mazda

054001TFE, 054005TFE

Mitsubishi

MZ320966, MZ320967

SWAG

15932936, 15932937, 15932938, 15932939, 15932940

Out of production

<i>Product</i>	<i>Vendor</i>	<i>Barcode</i>
208 լ	1111130-208-01-100	
	1111130-208-01-807	4014835630284
	1111130-208-01-887	2200000019271
	1111130-208-01-998	
208 լ	1111130-208-01-887	
	1111130-208-01-998	
	1111130-208-01-999	
60 լ, տպագիր տակառ	1111130-060-01-807	
60 լ	1111130-060-01-887	
	1111130-060-01-998	
	1111130-060-01-999	
20 լ		4014835630222
		4014835799325
	1111130-020-01-100	2200000034632
	1111130-020-01-887	2200000039576
		4014835806726
1 լ	1111130-001-01-100	
	1111130-001-01-998	4014835630215
	1111130-001-06-991	2200000029393
	1111130-001-06-999	
10 լ		4014835630246
	1111130-010-01-100	4014835765443
	1111130-010-01-998	2200000031501
		2200000041258
5 լ	1111130-005-01-100	4014835630253
	1111130-005-01-101	2200000038920
	1111130-005-01-998	2200000040497
4 լ	1111130-004-01-998	