

Շարժիչ յուղ RAVENOL Turbo-C HD-C 15W-40

SAE: 15W-40

Mineral



60 լ

Vendor:
1113103-060
Vendor:
1113103-060-01-999
Barcode:
4014835724563



208 լ, տպագիր տակառ

Vendor:
1113103-D28



208 լ

Vendor:
1113103-208
Vendor:
1113103-208-01-999
Barcode:
4014835724587



60 լ, տպագիր տակառ

Vendor:
1113103-D60



20 լ, ecobox

Vendor:
1113103-B20



1 լ

Vendor:
1113103-001
Vendor:
1113103-001-01-999
Barcode:
4014835724518



20 լ

Vendor:
1113103-020
Vendor:
1113103-020-01-999
Barcode:
4014835724525



10 լ

Vendor:
1113103-010
Vendor:
1113103-010-01-999
Barcode:
4014835724549



5 l

Vendor:
1113103-005
Vendor:
1113103-005-01-999
Barcode:
4014835724556



4 l

Vendor:
1113103-004



1 000 l

Vendor:
1113103-700

RAVENOL Turbo-C HD-C 15W-40 հանքային շարժիչի յուղ մարդատար բեռվային և դիզելային շարժիչների համար՝ տուրբո լիցքավորմամբ և վառելիքի ուղղակի ներարկումով: Նվազագույնի է հասցնում շփումը և մաշվածությունը:

Հարմար է բեռվային շարժիչներում օգտագործելու համար: Ձևավորում է ամուր յուղային թաղանթ, ինչպես նաև լավ մաքրող հատկություններ և ծերացման նկատմամբ բարձր դիմադրություն:

Կիրառման ոլորտ:

Այն կարող է օգտագործվել ամբողջ տարվա ընթացքում որպես մեկ շարժիչային յուղ խառը նավատորմի համար: Ծանր բեռներով առևտրային տրանսպորտային միջոցների համար հնարավոր է երկարացնել փոխարինման ընդմիջումները մինչև 45 հազար կմ կամ 500 ժամ, եթե դա թույլատրվում է ավտոարտադրողի կողմից:

Դիմումը **RAVENOL Turbo-C HD-C 15W-40** ապահովում է.

- Լավ կտրվածքի դիմադրություն
- Բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- Տիղմի առաջացման կանխարգելում
- Գերազանց մածուցիկության-ջերմաստիճանի հատկություններ
- Կատալիզատորի մաքրությունը
- Գերազանց լվացող և ցրող հատկություններ
- Բարձր անվտանգություն նույնիսկ սահմանափակ յուղման պայմաններում
- Սառը մեկնարկի գերազանց հատկություններ

Characteristics

Title	Value	Audit
API	CF, CF-4, SL	
ACEA	A3, B4, E2	
Հաստատված է արտադրողի կողմից	VW 501.01, VW 505.00	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 271, MAN M 3275-1, MB 229.1, MTU Type 2, Mack EO-L, Volvo VDS, ZF TE-ML 07C	
Density at 20 °C	873 kg/m ³	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	14.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	107.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	137	DIN ISO 2909
Pourpoint	-39 °C	DIN ISO 3016
Flashpoint	244 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	8.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	1.1 %wt.	DIN 51575

Analogs

General Motors

19375071, 19375072, 19375073

Volkswagen Group

G052107M4, G052167A3, G052107S0, G052107M2, G052107M6

Out of production

Product	Vendor	Barcode
60 l	1113103-060-01-100	4014835631168 2200000019622 2200000033666
208 l	1113103-208-01-100	4014835631175 2200000037992

<i>Product</i>	<i>Vendor</i>	<i>Barcode</i>
1 l	1113103-001-01-100	4014835100848
	1113103-001-06-100	4014835631137
	1113103-001-06-999	2200000034472
20 l	1113103-020-01-100	4014835631120
		2200000029478
		2200000031327
10 l	1113103-010-01-100	4014835631144
		2200000035059
5 l	1113103-005-01-100	4014835100886
		2200000030979
		2200000040169
4 l	1113103-004-01-999	