

# Շարժիչային յուղ RAVENOL SVS 5W-40 բարձր վազք ունեցող մեքենաների համար

**SAE: 5W-40**

**Synthetic**



**1 Լ**

Vendor:  
**1115100-001**  
Vendor:  
1115100-001-01-999  
Barcode:  
4014835802827



**5 Լ**

Vendor:  
**1115100-005**  
Vendor:  
1115100-005-01-999  
Barcode:  
4014835802841



**20 Լ**

Vendor:  
**1115100-020**



**60 Լ**

Vendor:  
**1115100-060**



**60 Լ, տպագիր տակառ**

Vendor:  
**1115100-D60**



**208 Լ**

Vendor:  
**1115100-208**

**RAVENOL SVS 5W-40** - սինթետիկ շարժիչի յուղ, որը մշակվել է նոր ձևակերպմամբ՝ հատուկ 100000 կմ-ից ավելի վազք ունեցող մեքենաների համար:

Խորհուրդ է տրվում մեծ վազքով, տուրբո լիցքավորմամբ և Առանց, վառելիքի ուղղակի ներարկումով ավտոմեքենաների բենզինային և դիզելային շարժիչների համար:

Ձևակերպման մեջ օգտագործվող հավելանյութերի հատուկ համալիրի շնորհիվ այն վերականգնում է շարժիչի կրիտիկական հանգույցները և պաշտպանում կնիքները: Դրա շնորհիվ շարժիչի կյանքը

մեծանում է, ինչը հատկապես կարևոր է հին մեքենաների համար :

Ապահովում է ամուր յուղային թաղանթ և շատ լավ տեղաշարժման դիմացկունություն՝ շնորհիվ պաշտպանիչ հավելումների համալիրի, նավթի սպառումը նվազում է և ապահովվում է պաշտպանություն փրփուրից և մաշումից:

Այն բոլոր սեզոնային շարժիչային յուղ է 100000 կմ-ից ավելի վազք ունեցող մեքենաների բենզինային և դիզելային շարժիչների համար, նվազեցնում է նավթի սպառումը:

Երկարացնում է շարժիչի կյանքը, նվազեցնում է յուղի սպառումը և ապահովում է պաշտպանություն փրփուրից և մաշումից: Երաշխավորում է շարժիչի մաքրությունը:

**RAVENOL SVS 5W-40** հավելվածը ապահովում է՝

- Գերազանց պաշտպանություն մաշվածությունից
- Վառելիքի տնտեսում
- Լվացող և լվացող լավ հատկություններ, ինչը նվազեցնում է փրփուրը
- Օքսիդացման դիմադրության պատճառով յուղի ծառայության ժամկետի երկարացում
- Սառը մեկնարկի գերազանց հատկություններ
- Գերազանց մածուցիկության-ջերմաստիճանի հատկություններ
- Ցածր անկայունություն, նվազեցված նավթի սպառում
- Կատալիզատորի մաքրությունը

## Characteristics

Title	Value	Audit
API	SN Plus, SP	
ACEA	A3, B4	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	BMW Longlife-01, GM GM-LL-B-025, MB 229.5, Porsche A40, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502.00, VW 505.00	
Density at 20 °C	847 kg/m <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	Brown	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	13.3 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	78.2 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	173	DIN ISO 2909
HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում	3.91 mPa*s	ASTM D5481
CCS Viscosity at -30 °C	5480 mPa*s	ASTM D5293
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) at -35 °C	25.000 mPa*s	ASTM D4684
Pourpoint	-42 °C	DIN ISO 3016
Անկայունություն NOACK	8.7 % M/M	ASTM D5800
Flashpoint	240 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	12 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	1.19 %wt.	DIN 51575

## Out of production

Product	Vendor	Barcode
60 l	1115100-060-01-999	
208 l	1115100-208-01-999	