

Շարժիչ յուղ RAVENOL HVE 10W-50 բարձր վազք ունեցող մեքենաների համար

SAE: 10W-50

Synthetic



1 l

Vendor:
1115101-001
Vendor:
1115101-001-01-999
Barcode:
4014835802940



5 l

Vendor:
1115101-005
Vendor:
1115101-005-01-999
Barcode:
4014835802964



10 l

Vendor:
1115101-010



20 l

Vendor:
1115101-020



20 l, ecobox

Vendor:
1115101-B20



60 l

Vendor:
1115101-060



208 l

Vendor:
1115101-208

RAVENOL HVE 10W-50 - սինթետիկ շարժիչի յուղ, որը մշակվել է նոր ձևակերպմամբ՝ հատուկ 100000 կմ-ից ավելի վազք ունեցող մեքենաների համար:

RAVENOL HVE 10W-50 խորհուրդ է տրվում մեծ վազքով, տուրբո լիցքավորմամբ և Առանց, վառելիքի ուղղակի ներարկումով ավտոմեքենաների բենզինային և դիզելային շարժիչների համար:

Ձևակերպման մեջ օգտագործվող հավելանյութերի հատուկ համալիրի շնորհիվ RAVENOL HVE 10W-50 վերականգնում է շարժիչի կրիտիկական հանգույցները և պաշտպանում կնիքները: Դրա շնորհիվ շարժիչի կյանքը մեծանում է, ինչը հատկապես կարևոր է հին մեքենաների համար:

RAVENOL HVE 10W-50 ապահովում է ամուր նավթային թաղանթ և շատ լավ կտրող դիմադրություն, պաշտպանիչ հավելանյութերի համալիրի շնորհիվ նավթի սպառումը նվազում է, և պաշտպանությունն ապահովվում է փրփուրից և մաշվածությունից:

RAVENOL HVE 10W-50 այն 100.000 կմ-ից ավելի մեծ վազքով ավտոմեքենաների բենզինային և դիզելային շարժիչների համար նախատեսված բոլոր սեզոնային շարժիչային յուղ է, նվազեցնում է յուղի սպառումը:

RAVENOL HVE 10W-50 մեծացնում է շարժիչի կյանքը, ինչը հատկապես կարևոր է հին մեքենաների համար, նվազեցնում է յուղի սպառումը և ապահովում պաշտպանություն փրփուրից և մաշվածությունից: Ապահովում է շարժիչի մաքրությունը:

Օգտագործումը **RAVENOL HVE 10W-50** ապահովում է.

- Բարձր պաշտպանություն մաշվածությունից, ինչը հատկապես կարևոր է բեռների և նավթի հազվագյուտ փոփոխության դեպքում
- Վառելիքի Տնտեսություն
- Լավ լվացող և մաքրող հատկություններ, ինչը նվազեցնում է փրփուրումը
- Օքսիդացման դիմադրության պատճառով նավթի երկարացված կյանքը
- Գերազանց հատկություններ սառը մեկնարկի ժամանակ
- Լավ մածուցիկության և ջերմաստիճանի բնութագրերը
- Ցածր գոլորշիացում, նավթի սպառման նվազում
- Կատալիզատորների մաքրությունը

Characteristics

Title	Value	Audit
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	MB 229.1	
Density at 20 °C	852 kg/m ³	EN ISO 12185
Գույն	Brown	տեսողական
Մածոնցիկություն 100 °C-ում	17.15 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածոնցիկություն 40 °C-ում	115 mm ² /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	163	DIN ISO 2909
CCS Viscosity at -25 °C	5050 mPa*s	ASTM D5293
Pourpoint	-36 °C	DIN ISO 3016
Flashpoint	240 °C	DIN EN ISO 2592

Analogs

Hyundai XTeer

1041129, 1011129

Porsche

PCG04321020, PCG04321030, PCG04321000, PCG04321010, PCG04321022

Out of production

Product	Vendor	Barcode
20 l, ecobox	1115101-B20-01-888	
60 l	1115101-060-01-999	
208 l	1115101-208-01-999	