

# Շարժիչային յուղ RAVENOL HVS 10W-60 բարձր վազք ունեցող մեքենաների համար

**SAE: 10W-60**

**Synthetic**



**1 l**

Vendor:  
**1115102-001**  
Vendor:  
1115102-001-01-999  
Barcode:  
4014835802971



**5 l**

Vendor:  
**1115102-005**  
Vendor:  
1115102-005-01-999  
Barcode:  
4014835802995



**10 l**

Vendor:  
**1115102-010**



**20 l**

Vendor:  
**1115102-020**



**20 l, ecobox**

Vendor:  
**1115102-B20**



**60 l**

Vendor:  
**1115102-060**  
Vendor:  
1115102-060-01-999  
Barcode:  
4014835843479



**208 l**

Vendor:  
**1115102-208**



**208 l, տպագիր տակառ**

Vendor:  
**1115102-D28**

RAVENOL HVS 10W-60 - սինթետիկ շարժիչի յուղ, որը մշակվել է նոր ձևակերպման համաձայն, հատուկ 100000 կմ-ից ավելի վազք ունեցող մեքենաների համար:

Առաջարկվում է բարձր վազք ունեցող մեքենաների բենզինային և դիզելային շարժիչների համար՝ տուրբո լիցքավորմամբ կամ առանց վառելիքի անմիջական ներարկմամբ:

Ձևակերպման մեջ օգտագործվող հավելումների հատուկ համալիրի շնորհիվ այն վերականգնում է շարժիչի կարևոր բաղադրիչները և պաշտպանում կնիքները: Սա մեծացնում է շարժիչի կյանքը, ինչը հատկապես կարևոր է հին մեքենաների համար:

Ապահովում է ամուր յուղային թաղանթ և շատ լավ տեղաշարժման դիմացկունություն՝ շնորհիվ պաշտպանիչ հավելումների համալիրի, նավթի սպառումը նվազում է և ապահովվում է պաշտպանություն փրփուրից և մաշումից:

Այն 100000 կմ-ից ավելի վազքով ավտոմեքենաների բենզինային և դիզելային շարժիչների համար նախատեսված բոլոր սեզոնային շարժիչային յուղ է, նվազեցնում է յուղի սպառումը:

Մեծացնում է շարժիչի կյանքը, նվազեցնում յուղի սպառումը և ապահովում պաշտպանություն փրփուրից և մաշվածությունից: Ապահովում է շարժիչի մաքրությունը:

Օգտագործումը **RAVENOL HVS 10W-60** ապահովում է.

- Բարձր պաշտպանություն մաշվածությունից, ինչը հատկապես կարևոր է բեռների և նավթի հազվագյուտ փոփոխության դեպքում
- Վառելիքի Տնտեսություն
- Լավ լվացող և մաքրող հատկություններ, ինչը նվազեցնում է փրփուրումը
- Օքսիդացման դիմադրության պատճառով նավթի երկարացված կյանքը
- Գերազանց հատկություններ սառը մեկնարկի ժամանակ
- Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ
- Ցածր գոլորշիացում, նավթի սպառման նվազում
- Կատալիզատորների մաքրությունը

## Characteristics

Title	Value	Audit
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	MB 229.1	
Density at 20 °C	853 kg/m <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	22.1 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	155.6 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	169	DIN ISO 2909
CCS Viscosity at -25 °C	5790 mPa*s	ASTM D5293
Pourpoint	-36 °C	DIN ISO 3016
Flashpoint	248 °C	DIN EN ISO 2592

## Analogs

### Alpine

0100101, 0100103, 0100105, 100101, 100103, 100105, 0100102, 100102, 0100104, 100104

### Porsche

PCG04321005, 00004320930, PCG04321025, 00004320981, PCG04321015, 00004320931, PCG04321080

## Out of production

Product	Vendor	Barcode
20 l, ecobox	1115102-B20-01-888	
208 l	1115102-208-01-999	