

# RAVENOL HVT 5W-50 շարժիչի յուղի բարձր վազքի մեքենաների համար

**SAE: 5W-50**

**Synthetic**



**1 l**

Vendor:  
**1116102-001**  
 Vendor:  
 1116102-001-01-999  
 Barcode:  
 4014835802919



**5 l**

Vendor:  
**1116102-005**  
 Vendor:  
 1116102-005-01-999  
 Barcode:  
 4014835802933



**20 l**

Vendor:  
**1116102-020**



**20 l, ecobox**

Vendor:  
**1116102-B20**



**60 l**

Vendor:  
**1116102-060**  
 Vendor:  
 1116102-060-01-999  
 Barcode:  
 4014835843677



**208 l**

Vendor:  
**1116102-208**  
 Vendor:  
 1116102-208-01-999  
 Barcode:  
 4014835843691

**RAVENOL HVT 5W-50** - սինթետիկ շարժիչի յուղ, որը մշակվել է սոր ձևակերպմամբ ` հատուկ 100000 կմ-ից ավելի վազք ունեցող մեքենաների համար:

Խորհուրդ է տրվում մեծ վազքով, տուրբո լիցքավորմամբ և Առանց, վառելիքի ուղղակի ներարկումով ավտոմեքենաների բենզինային և դիզելային շարժիչների համար:

Ձևակերպման մեջ օգտագործվող հավելանյութերի հատուկ համալիրի շնորհիվ այն վերականգնում է շարժիչի կրիտիկական հանգույցները և պաշտպանում կնիքները: Դրա շնորհիվ շարժիչի կյանքը

մեծանում է, ինչը հատկապես կարևոր է հին մեքենաների համար:

Ապահովում է բացառապես ամուր յուղային թաղանթ և շատ լավ կտրվածքի դիմադրություն, պաշտպանիչ հավելանյութերի համալիրի շնորհիվ նվազում է յուղի սպառումը և ապահովվում է պաշտպանություն փրփուրից և մաշվածությունից:

100000 կմ-ից ավելի վազքով ավտոմեքենաների բենզինային և դիզելային շարժիչների համար նախատեսված բոլոր սեզոնային շարժիչային յուղ է, նվազեցնում է յուղի սպառումը, մեծացնում է շարժիչի ծառայության ժամկետը, նվազեցնում է յուղի սպառումը և ապահովում է պաշտպանություն փրփուրից և մաշվածությունից: Ապահովում է շարժիչի մաքրությունը:

## **Դիմումը RAVENOL HVT 5W-50 տրամադրում է.**

- Բարձր մաշվածության պաշտպանություն և կատալիզատորների մաքրություն
- Վառելիքի տնտեսում
- Լավ լվացող և մաքրող հատկություն, ինչը նվազեցնում է փրփուրը
- Օքսիդացման դիմադրության շնորհիվ նավթի երկարաձգված ժամկետը
- Գերազանց հատկություններ սառը մեկնարկի ժամանակ
- Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ
- Ցածր գոլորշիացում, նավթի սպառման նվազում
- Կատալիզատորների մաքրությունը

## Characteristics

Title	Value	Audit
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	MB 229.1	
Density at 20 °C	847 kg/m <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	Brown	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	20.4 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	129.3 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	182	DIN ISO 2909
HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում	4.7 mPa*s	ASTM D5481
CCS Viscosity at -30 °C	6120 mPa*s	ASTM D5293
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) at -35 °C	50.500 mPa*s	ASTM D4684
Pourpoint	-43 °C	DIN ISO 3016
Անկայունություն NOACK	6.3 % M/M	ASTM D5800
Flashpoint	242 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	10.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	1.25 %wt.	DIN 51575

## Analogs

### Alpine

101420, 0101420, 101423, 101425, 0101423, 0101425, 101428, 101422, 0101428, 0101422, 101424, 0101424

### Ford

1009372, A95SX19M544DA, 5023421, A89SX19M544ARA, 1220874, 2U7J5W40B5A, 5023418, A89SX19M544ALA, 1009363, A95SX19M544FA, 1009366, A95SX19M544BA, 5023419, A89SX19M544AMA

### Pentosin

8035117, 119280000, 8331305, 8035206, 8035216

### Porsche

PCG04321040, PCG04321050, PCG04321060, PCG04321070

## Out of production

<i>Product</i>	<i>Vendor</i>	<i>Barcode</i>
20 l, ecobox	1116102-B20-01-888	