

Շարժիչային յուղ RAVENOL HVP 15W-50 բարձր վազք ունեցող մեքենաների համար

SAE: 15W-50

Semi-synthetic



1 l

Vendor:
1116104-001
Vendor:
1116104-001-01-999
Barcode:
4014835803008



5 l

Vendor:
1116104-005
Vendor:
1116104-005-01-999
Barcode:
4014835803022



20 l

Vendor:
1116104-020



20 l, ecobox

Vendor:
1116104-B20



60 l

Vendor:
1116104-060
Vendor:
1116104-060-01-999
Barcode:
4014835843875



208 l

Vendor:
1116104-208



208 l, տպագիր տակառ

Vendor:
1116104-D28

RAVENOL HVP 15W-50 - նոր ձևակերպմամբ մշակված կիսասինթետիկ շարժիչի յուղ, հատուկ 100000 կմ-ից ավելի վազք ունեցող ավտոմեքենաների համար:

Խորհուրդ է տրվում մեծ վազքով, տուրբո լիցքավորմամբ և Առանց, վառելիքի ուղղակի ներարկումով ավտոմեքենաների բենզինային և դիզելային շարժիչների համար:

Ձևակերպման մեջ օգտագործվող հավելանյութերի հատուկ համալիրի շնորհիվ այն վերականգնում է շարժիչի կրիտիկական հանգույցները և պաշտպանում կնիքները: Մեծացնում է շարժիչի կյանքը, ինչը հատկապես կարևոր է հին մեքենաների համար:

ապահովում է ամուր նավթային թաղանթ և շատ լավ կտրող դիմադրություն, պաշտպանիչ հավելանյութերի համալիրի շնորհիվ նավթի սպառումը նվազում է, և պաշտպանությունն ապահովվում է փրփուրից և մաշվածությունից:

այն 100.000 կմ-ից ավելի մեծ վազքով ավտոմեքենաների բենզինային և դիզելային շարժիչների համար նախատեսված բոլոր սեզոնային շարժիչային յուղ է, նվազեցնում է յուղի սպառումը: Մեծացնում է շարժիչի կյանքը, նվազեցնում յուղի սպառումը և ապահովում պաշտպանություն փրփուրից և մաշվածությունից: Ապահովում է շարժիչի մաքրությունը:

Օգտագործումը **RAVENOL HVP 15W-50** ապահովում է.

- Բարձր պաշտպանություն մաշվածությունից
- Վառելիքի Տնտեսություն
- Լավ լվացող և մաքրող հատկություններ, ինչը նվազեցնում է փրփուրումը
- Օքսիդացման դիմադրության պատճառով նավթի երկարացված կյանքը
- Գերազանց հատկություններ սառը մեկնարկի ժամանակ
- Լավ մածուցիկության և ջերմաստիճանի բնութագրերը
- Ցածր գոլորշիացում, նավթի սպառման նվազում
- Կատալիզատորների մաքրությունը

Characteristics

Title	Value	Audit
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	MB 229.1	
Density at 20 °C	866 kg/m ³	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածոնցիկություն 100 °C-ում	18.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածոնցիկություն 40 °C-ում	139.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	152	DIN ISO 2909
CCS Viscosity at -20 °C	5710 mPa*s	ASTM D5293
Pourpoint	-30 °C	DIN ISO 3016
Flashpoint	242 °C	DIN EN ISO 2592

Analogs

Volvo

3809428, 3842344, 1141507, 1141539, 3809432, 3809429, 3842343, 3858061, 3809433, 3809431, 3809430, 1141501, 1141514, 1141504, 1141543, 1141532, 1141542

Out of production

Product	Vendor	Barcode
208 l	1116104-208-01-999	