

# Շարժիչ յուղ RAVENOL Oldtimer 50-er 20W-50

SAE: 20W-50

Mineral



**1 Լ**

Vendor:  
**1119106-001**  
 Vendor:  
 1119106-001-01-999  
 Barcode:  
 4014835845473



**5 Լ**

Vendor:  
**1119106-005**  
 Vendor:  
 1119106-005-01-999  
 Barcode:  
 4014835845497

**5 Լ**

Vendor:  
**1119106-020**



**60 Լ**

Vendor:  
**1119106-060**

**RAVENOL Oldtimer 50-er SAE 20W-50 API SC** սա տարբեր ապրանքանիշերի լեգիրված շարժիչային յուղ է, որը նախատեսված է Մինչև 1967 թվականը արտադրված դասական մեքենաներում օգտագործելու համար: Դրա արտադրության մեջ օգտագործվում են խնամքով ընտրված մաքուր հանքային ռաֆինատներ և հավելանյութեր: Այն դիմացկուն է օքսիդացմանը, չի փրփրում, ինչպես նաև ունի գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի բնութագրեր : Իր ցածր տեղադրման ջերմաստիճանի շնորհիվ այս յուղը կարող է օգտագործվել ինչպես ցածր, այնպես էլ բարձր ջերմաստիճաններում և երաշխավորում է կատարյալ քսում: Այն հարմար է Մինչև 1967 թվականը արտադրված բենզինային և դիզելային շարժիչների / դասական մեքենաների մեծ մասի համար: Այս յուղի օգտագործումը ժամանակակից շարժիչներում կարող է հանգեցնել դրանց աշխատանքի վատթարացման կամ կոտրման:

## Օգտագործումը ապահովում է.

**RAVENOL Oldtimer 50-er SAE 20W-50 API SC** նախատեսված է Մինչև 1967 թվականը արտադրված ավտոմեքենաների շարժիչներում օգտագործելու համար, որտեղ պահանջվում է API SC ճշգրտման համապատասխանություն: Հետևեք արտադրողի ցուցումներում նշված յուղի փոփոխության

ընդմիջումներին:

## **Բնութագիր**

- Կոռոզիայից պաշտպանություն
- Լավ օքսիդացման դիմադրություն
- Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի բնութագրեր
- Համոզիչ լվացող և ցրող հատկություններ
- Բարձր անվտանգություն նաև սահմանային քսայուղային պայմաններում
- Չեզոքություն կնքման նյութերի նկատմամբ
- Սառը մեկնարկի շատ լավ բնութագրեր
- Կանխում է կաշուկայան, լաքի, ածխածնի նստվածքների և տիղմի (սև տիղմ) ձևավորումը բալոնների, միտոցների, փականների, կայծային մոմերի և տուրբո լիցքավորիչների վրա

## Characteristics

<i>Title</i>	<i>Value</i>	<i>Audit</i>
API	SC	
Density at 20 °C	880 kg/m <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	18.8 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	174.5 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	122	DIN ISO 2909
Pourpoint	-27 °C	DIN ISO 3016
Flashpoint	252 °C	DIN EN ISO 2592