

Շարժիչային յուղ RAVENOL Super Synthetic Truck 5W-30

SAE: 5W-30

Synthetic



5 լ

Vendor:
1121101-005
Vendor:
1121101-005-01-999
Barcode:
4014835767959



10 լ

Vendor:
1121101-010
Vendor:
1121101-010-01-999
Barcode:
4014835767942



20 լ

Vendor:
1121101-020
Vendor:
1121101-020-01-999
Barcode:
4014835767928



20 լ, ecobox

Vendor:
1121101-B20



60 լ

Vendor:
1121101-060



60 լ, տպագիր տակառ

Vendor:
1121101-D60
Vendor:
1121101-D60-01-888
Barcode:
4014835767966



208 լ

Vendor:
1121101-208
Vendor:
1121101-208-01-999
Barcode:
4014835767980



208 լ, տպագիր տակառ

Vendor:
1121101-D28
Vendor:
1121101-D28-01-888
Barcode:
4014835767904



1 000 լ

Vendor:

1121101-700

RAVENOL Super Synthetic Truck 5W-30 – սինթետիկ բարձր խառնուրդով, հեշտ հոսող շարժիչային յուղ ցածր մոխրի հավելանյութով փաթեթով (Low SAPS)՝ ամբողջ տարվա ընթացքում EURO 4 և EURO 5 դասի բեռնատարների, ավտոբուսների, շինարարական սարքավորումների բարձր բեռնվածությամբ տուրբոդիզելներում օգտագործման համար՝ արտանետվող գազով և առանց արտանետվող գազով: զտիչներ և կատալիզատորներ: Եթե մեքենայի արտադրողի կողմից այլ բան նախատեսված չէ, այս յուղի փոխարինման միջակայքը կարող է երկարացվել մինչև 100,000 կմ:

Դիմում **Super Synthetic Truck 5W-30** ապահովում է:

- Գերազանց մաքրող հատկություններ, շարժիչի նստվածքներ չկան
- Հատկանշական ցրող հատկություններ - կանխում է սառը նստվածքի ներթափանցումը և նստվածքի առաջացումը
- Երկարացնում է դիզելային մասնիկների ֆիլտրի կյանքը՝ նվազեցնելով մասնիկներ առաջացնելու միտումը
- LowSAPS (Low SAPS) = ծծմբի, ֆոսֆորի և սուլֆատի մոխրի պարունակության նվազում
- Գերազանց պաշտպանություն մաշվածությունից
- Բարձր օքսիդացման կայունություն
- Բարձր ջերմաստիճանի կայունություն, բարձր մածուցիկության ինդեքս
- Վառելիքի նվազեցված սպառման շնորհիվ արդյունավետություն
- Գերազանց սառը մեկնարկի կատարում

Characteristics

Title	Value	Audit
API	CK-4, SN	
ACEA	E6, E7, E9	
JASO	DH-2	
Հաստատված է արտադրողի կողմից	DTFR 15C110 (MB 228.51), MAN M 3677, Mack EO-O Premium Plus, Renault RLD-3, Volvo VDS-4	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20081, Cummins CES 20086, DAF Extended drain, DTFR 15C100 (MB 228.31), Deutz DQC IV-10 LA, MAN M 3277, MAN M 3477, MB 226.9, MB 228.51, MTU Type 3.1, Renault RXD, Scania LDF, Scania LDF-4	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	ACEA E11, ACEA E8	
Density at 20 °C	849 kg/m ³	EN ISO 12185
Գույն	Brown	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	12.15 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	70.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	170	DIN ISO 2909
HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում	3.7 mPa*s	ASTM D5481
CCS Viscosity at -35 °C	5530 mPa*s	ASTM D5293
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) at -40 °C	22.500 mPa*s	ASTM D4684
Pourpoint	-42 °C	DIN ISO 3016
Անկայունություն NOACK	9.1 % M/M	ASTM D5800
Flashpoint	228 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	10.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.96 %wt.	DIN 51575

Analogs

DAF

09354PL, 09354RU, 09354XX, 09375PL

FEBI

48416

Nissan

KLBF205302, KLBF305302

Out of production

<i>Product</i>	<i>Vendor</i>	<i>Barcode</i>
10 l	1121101-010-01-999	