

# Մոտորային վազքային յոլդ RAVENOL RSE Racing Sport Ester 10W-50

SAE: 10W-50

Full synthetic



**1 Լ**

Vendor:  
**1141105-001**  
Vendor:  
1141105-001-01-999  
Barcode:  
4014835726819



**4 Լ**

Vendor:  
**1141105-004**  
Vendor:  
1141105-004-01-999  
Barcode:  
4014835726895



**5 Լ**

Vendor:  
**1141105-005**



**10 Լ**

Vendor:  
**1141105-010**  
Vendor:  
1141105-010-01-999  
Barcode:  
4014835726840



**20 Լ**

Vendor:  
**1141105-020**



**20 Լ, ecobox**

Vendor:  
**1141105-B20**



**60 Լ**

Vendor:  
**1141105-060**



**60 Լ, տպագիր տակառ**

Vendor:  
**1141105-D60**



**208 լ**

Vendor:  
**1141105-208**



**208 լ, տպագիր տակառ**

Vendor:  
**1141105-D28**



**1 000 լ**

Vendor:  
**1141105-700**

RAVENOL RSE Racing Sport Easter 10W-50 - լիովին սինթետիկ, բարձր լեգիրված, թեթև թափվող մրցարշավային շարժիչի յուղ, որը հիմնված է էսթերների և պոլիալֆաուլեֆինների խառնուրդի վրա: Նախատեսված է ծանր պայմաններում ավտոարշավներին մասնակցող ավտոմեքենաների ժամանակակից բենզինային շարժիչների համար:

Շնորհիվ բարձր մածուցիկության ինդեքսի, կտրվածքի նկատմամբ լավ դիմադրության և վոլֆրամի պարունակությամբ հատուկ ընտրված հավելանյութերի համալիրի, RAVENOL RSE Racing Sport Easter 10W-50 մրցարշավային յուղը հիանալի է գործում սպորտային շահագործման ռեժիմում:

Վոլֆրամի հատկությունները զգալիորեն հարթեցնում են շարժիչի մակերեսային կառուցվածքը, դրանով իսկ նվազեցնելով շփումը և մաշվածությունը և զգալիորեն բարելավելով մեխանիկական արդյունավետությունը, ապահովում են պաշտպանություն կոռոզիայից (օքսիդացումից) և փրփուրից:

**RAVENOL RSE SAE 10W-50 մրցարշավային յուղի կիրառումը ապահովում է**

- Շարժիչի առավելագույն հզորությունը ծայրահեղ վարորդական պայմաններում
- Նավթի բարձր ճնշում
- Գերազանց կոռոզիոն պաշտպանություն
- Ցածր անկայունություն
- Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նվազեցում
- Կատալիզատորների մաքրությունը
- Վառելիքի խնայողություն ' նվազեցնելով շփման կորուստները
- Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ
- Նվազեցված փրփուրը
- Կայուն նավթի ֆիլմը եւ բարձր հազնում պաշտպանությունը
- Սև տիղմի կանխարգելում
- Պաշտպանություն ածխածնի հանքավայրերի և նստվածքների առաջացումից

## Characteristics

Title	Value	Audit
Rennstrecken-Partnerschaft	Nürburgring	
Rennstrecken-Partner	Hockenheim Premium Partner, Ralf Schumacher	
Density at 20 °C	854 kg/m <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	17.5 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	111 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	174	DIN ISO 2909
HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում	5.3 mPa*s	ASTM D5481
CCS Viscosity at -25 °C	4859 mPa*s	ASTM D5293
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) at -30 °C	15.000 mPa*s	ASTM D4684
Pourpoint	-54 °C	DIN ISO 3016
Անկայունություն NOACK	6.1 % M/M	ASTM D5800
Flashpoint	246 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	11.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	1.3 %wt.	DIN 51575
Կիրառման տարածք	Opel Motorsport	

## Analogs

### Nissan

KLAM410520, KLAM410502, KLAM41050202, KLAM41052002, KLAM410504, KLAM41050204, KLAM41050402

## Out of production

Product	Vendor	Barcode
1 l	1141105-001-01-100 1141105-001-06-999	4014835639218 2200000030412
5 l	1141105-005-01-999	
10 l	1141105-010-01-999	
20 l	1141105-020-01-999	
20 l, ecobox	1141105-B20-01-888	
60 l	1141105-060-01-999	

**Product**

**Vendor**

**Barcode**

208 l

1141105-208-01-999

---