

# Շարժիչ յուղ 2T սկոտերների համար RAVENOL Scooter 2-Takt Teilsynth

Semi-synthetic



**1 l**

Vendor:  
**1152150-001**  
Vendor:  
1152150-001-01-999  
Barcode:  
4014835728110



**4 l**

Vendor:  
**1152150-004**  
Vendor:  
1152150-004-01-999  
Barcode:  
4014835728196



**10 l**

Vendor:  
**1152150-010**



**20 l**

Vendor:  
**1152150-020**



**20 l, ecobox**

Vendor:  
**1152150-B20**



**60 l**

Vendor:  
**1152150-060**



**208 l**

Vendor:  
**1152150-208**



**1 000 l**

Vendor:  
**1152150-700**

**RAVENOL Scooter 2-Taktoel teilsynthetisch** – բարձրորակ կիսասինթետիկ շարժիչային յուղ, որը պատրաստված է Գերմանիայում սինթետիկ էսթերների (էսթերների) և սինթետիկ պոլիիզոօբուտենի (PIB) հիմքի վրա:

Սինթետիկ բաղադրիչների պարունակությունը 30% - ից պակաս է: Հուսալիորեն պաշտպանում է շարժիչը շահագործման ծայրահեղ ծանր պայմաններում, ներառյալ տրանսպորտային միջոցների շահագործումը քաղաքային "Ստարտ-Ստոպ" ցիկլում:

Նախատեսված է մոտոցիկլների, սկուտերների, մոպեդների, մոտորավառիկներ, ձնագնացների ժամանակակից երկհարված բենզինային շարժիչների համար, որոնք որպես վառելիք օգտագործում են բենզին-յուղ խառնուրդը:

Յուղի ձևակերպման մեջ բարձրորակ սուլֆենտի կիրառումը ապահովում է ցածր բռնկման կետ: RAVENOL Scooter 2-Taktoel teilsynthetisch-ը չի փոխում բենզին-յուղ խառնուրդի օկտանային թիվը սովորական բենզինի համեմատ: Խառնուրդի պատրաստման նորմալ դեղաչափը 1:50 հարաբերակցությունն է: Այնուամենայնիվ, շարժիչի յուրաքանչյուր հատուկ մոդելում պետք է հավատարիմ մնա միավորի արտադրողի առաջարկությանը՝ խառնուրդի դեղաքանակի առումով:

Օգտագործումը **SCOOTER 2-Takt Teilsynth.** ապահովում է.

- Շարժիչի բոլոր մասերի գերազանց քսում
- Կայծային մոմերի մաքրությունը՝ ապահովելով շարժիչի օպտիմալ աշխատանքը
- Բարձր դիմադրություն մաշվածության և կոռոզիայից
- Արտանետումների ցածր մակարդակ, այրման լավ մակարդակ
- Այրման արտադրանքների և նստվածքների մաքրում այրման պալատներում, մուտքի և ելքի անցքերում

## Characteristics

Title	Value	Audit
API	TC	
JASO	FC	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	ISO L-EGC	
Suitable for	Aprilia, Honda, Kymco, Peugeot, Piaggio, Suzuki, Vespa, Yamaha	
Density at 20 °C	865 kg/m <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	Red	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	9.7 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	68.4 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	122	DIN ISO 2909
Pourpoint	-36 °C	DIN ISO 3016
Flashpoint	168 °C	DIN EN ISO 2592
Sulphated Ash	0.04 %wt.	DIN 51575
Engine cycle	2T	

## Analogs

### Alpine

100581, 0100581, 0100583, 100583, 0100584, 100584, 0100585, 100585, 100582, 0100582

### Honda

0824599908HF, 0824999901, 0824999911, 0824899901, 0824899911

### Suzuki

9900021740

## Out of production

Product	Vendor	Barcode
1 l	1152150-001-01-100 1152150-001-06-999	4014835101616 2200000025548
10 l	1152150-010-01-999	
20 l	1152150-020-01-999	
60 l	1152150-060-01-999	

**Product**

**Vendor**

**Barcode**

208 l

1152150-208-01-999

---