

Շարժիչ յուղ RAVENOL Quad 4-T 10W-40

SAE: 10W-40

Semi-synthetic



1 l

Vendor:
1152160-001
 Vendor:
 1152160-001-01-999
 Barcode:
 4014835771116



4 l

Vendor:
1152160-004
 Vendor:
 1152160-004-01-999
 Barcode:
 4014835771192



20 l ecobox

Vendor:
1152160-B20



208 l

Vendor:
1152160-208
 Vendor:
 1152160-208-01-999

RAVENOL QUAD 4T 10W-40 - շարժիչի յուղ քառափուլանոց և ամենազնաց մեքենաների շարժիչների համար (All Terrain Vehicle).

Հատուկ հավելանյութերի փաթեթը հուսալիորեն պաշտպանում է փոխանցման տուփը մաշվածությունից, հեշտացնում է սառը սկիզբը հետագա վարմամբ ցածր ջերմաստիճանում: Ցանկացած աշխատանքային պայմաններում երաշխավորում է կայուն յուղային թաղանթ: Ապահովում է արտանետումների նվազում ' յուղի ցածր սպառման պատճառով:

Յուղը հատուկ մշակված է KAWASAKI, YAMAHA, BOMBARDIER, SUZUKI կվադրոցիկլների չորս հարվածային շարժիչների համար: Համատեղելի է թաց ճարմանդների և կատալիզատորների հետ:

Նախատեսված է շուրջտարյա օգտագործման համար:

Օգտագործումը RAVENOL QUAD 4T 10W-40 ապահովում է.

- Գերազանց սառը մեկնարկ շատ ցածր ջերմաստիճանում
- Կայուն նավթի ֆիլմը եւ բարձր հագնում պաշտպանությունը
- Համատեղելի թաց կալանք եւ կատալիզատորների

- Ամբողջ տարվա օգտագործումը
- Բարձր կոռոզիոն պաշտպանություն
- Նվազեցված արտանետումներ յուղի ցածր սպառման պատճառով

Characteristics

<i>Title</i>	<i>Value</i>	<i>Audit</i>
API	SL	
JASO	MA2	
Suitable for	Bombardier, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha	
Density at 20 °C	862 kg/m ³	EN ISO 12185
Գույն	Green	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	14.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	97.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	153	DIN ISO 2909
Pourpoint	-42 °C	DIN ISO 3016
Flashpoint	230 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	9.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	1.5 %wt.	DIN 51575
Engine cycle	4T	