

# RAVENOL Outboardoil 4T 10W-30

## շարժիչի յուղ 4 T նավակի շարժիչների համար

SAE: 10W-30

Semi-synthetic



**1 l**

Vendor:  
**1153203-001**  
Vendor:  
1153203-001-01-999  
Barcode:  
4014835729018



**4 l**

Vendor:  
**1153203-004**  
Vendor:  
1153203-004-01-999  
Barcode:  
4014835729094



**5 l**

Vendor:  
**1153203-005**  
Vendor:  
1153203-005-01-999  
Barcode:  
4014835729056



**10 l**

Vendor:  
**1153203-010**  
Vendor:  
1153203-010-01-999  
Barcode:  
4014835729049



**20 l**

Vendor:  
**1153203-020**



**20 l, ecobox**

Vendor:  
**1153203-B20**  
Vendor:  
1153203-B20-01-888  
Barcode:  
4014835780422



**60 l**

Vendor:  
**1153203-060**



**60 l, տպագիր տակառ**

Vendor:  
**1153203-D60**



## **208 I**

Vendor:  
**1153203-208**

RAVENOL Outboardoil 4T SAE 10W-30 – կիսասինթետիկ շարժիչի յուղ, որը հատուկ նախագծված է 4-հարվածային արտաքին նավակի շարժիչների համար, որոնք ներարկվում են NMMA FC-W պահանջներին համապատասխան: ապահովում է անթերի քսում նույնիսկ բարձր պտույտների և ծանրաբեռնվածության դեպքում, պաշտպանություն մաշվածությունից՝ ցածրորակ հավելանյութերի փաթեթի շնորհիվ, պաշտպանություն կոռոզիայից: Ներկված է կապույտ գույնով:

Կիրառելի է 4-հարվածային արտաքին նավակի շարժիչների համար, որոնք պահանջում են NMMA FC-W որակի յուղի օգտագործումը, կարող է օգտագործվել ծովի ջրի շահագործման մեջ:

Օգտագործումը **Outboardoil 4T SAE 10W-30** ապահովում է.

- Շարժիչի բոլոր մասերի գերազանց քսում
- Մաքրման արդյունավետություն և ամբողջական այրում առանց տեղումների
- Լավ սառը մեկնարկ
- Շատ լավ պաշտպանություն մաշվածության և կոռոզիայից, ինչպես նաև օքսիդացման բարձր դիմադրություն
- Լավ կտրվածքի դիմադրություն
- Կոռոզիայից պաշտպանություն շարժիչի բոլոր մասերում, որոնք շփվում են յուղի հետ
- Ակնթարթային, միատարր խառնուրդ օգտագործված վառելիքի հետ
- Կայուն նավթի ֆիլմը նույնիսկ բարձր բեռների
- Գերազանց մաշվածության պաշտպանություն

## Characteristics

Title	Value	Audit
API	SM	
Հաստատված է արտադրողի կողմից	NMMA FC-W, NMMA FC-51534X	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	NMMA FC-W, NMMA FC-W (CAT)	
Suitable for	Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Verado, Nissan, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Density at 20 °C	854 kg/m <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	Blue	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	12.1 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	80.2 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	146	DIN ISO 2909
Pourpoint	-36 °C	DIN ISO 3016
Flashpoint	250 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	7.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Engine cycle	4T	

## Analogs

### Honda

08221999100HE, 08221999124MP

### Yamaha

LUB05W30FC12

### Yamalube

YMD630500100, YMD6305001, YMD630506000, YMD6305060, YMD630520800, YMD6305208, YMD630700100, YMD6307001, YMD630706000, YMD6307060, YMD630400100, YMD630400101, YMD630400102, YMD630400103, YMD6304001A2, YMD6304001A3, YMD630400200, YMD630400201, YMD630400202, YMD630400203, YMD6304002A2, YMD6304002A3, YMD630402000, YMD630402001, YMD630402002, YMD630406000, YMD630406001, YMD630406002, YMD630402050, YMD630402051, YMD630402052, YMD6305004, YMD630500400, YMD630700400, YMD6307004, YMD630400500, YMD630400501, YMD630400502, YMD6304005A2, YMD630400503, YMD6304005A3

## Out of production

Product

Vendor

Barcode

1 l	1153203-001-01-100	4014835708815 2200000034908
5 l	1153203-005-01-100	4014835708853 2200000036988 2200000038036
10 l	1153203-010-01-999	
20 l	1153203-020-01-999	
60 l	1153203-060-01-999	
208 l	1153203-208-01-999	