

Շարժիչ յուղ RAVENOL Marineoil Diesel SHPD 15W-40

SAE: 15W-40

Mineral



1 l

Vendor:
1163100-001



4 l

Vendor:
1163100-004
Vendor:
1163100-004-01-999
Barcode:
4014835730090



10 l

Vendor:
1163100-010
Vendor:
1163100-010-01-999
Barcode:
4014835730045



20 l

Vendor:
1163100-020
Vendor:
1163100-020-01-999
Barcode:
4014835730021



20 l, ecobox

Vendor:
1163100-B20



60 l

Vendor:
1163100-060
Vendor:
1163100-060-01-999
Barcode:
4014835730069



208 l

Vendor:
1163100-208
Vendor:
1163100-208-01-999
Barcode:
4014835730083



1 000 l

Vendor:
1163100-700

RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W40 RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W40 շարժիչի յուղը արտադրվում է Գերմանիայում հիմնվելով բարձրորակ բազային հանքային յուղի վրա հիդրոկրեկինգային բազային յուղի և հատուկ մշակված հավելանյութերի փաթեթի հավելումով:

RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W40 շարժիչի յուղը մշակվել է հատուկ նավի չորս հարվածային դիզելային շարժիչների համար: Հատուկ հավելանյութերի փաթեթը կանխում է էմուլսիայի առաջացումը բարձր խոնավության պայմաններում:

RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W40 շարժիչի յուղը հուսալիորեն պաշտպանում է նավակների, շարժիչային զբոսանավերի և նավերի դիզելային շարժիչները, որոնք շահագործվում են ծայրահեղ ծանր պայմաններում՝ ծանրաբեռնված աշխատանքային գրաֆիկով: Քսանյութի ընտրության հարցում սխալը բացառելու համար RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W-40 շարժիչի յուղը ներկված է կապույտ գույնով:

Օգտագործումը **MARINEOIL DIESEL SHPD 15W-40** ապահովում է.

- Շատ բարձր դիմադրություն բեռների եւ օքսիդացում
- Գերազանց մաշվածության պաշտպանություն
- Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ
- Կիսաչոր քսայուղի պայմաններում ամրության բարձր պահուստ
- Նավթի փոփոխության միջակայքի երկարացում
- Ավելի լավ աշխատանք ծանր պարտականությունների համար

Characteristics

Title	Value	Audit
API	CF, CI-4	
ACEA	B4, E7	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	DDC Detroit Diesel, VETUS DEUTZ, Volvo PENTA, Volvo VDS-3	
Suitable for	Caterpillar, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Yanmar	
Density at 20 °C	879.5 kg/m ³	EN ISO 12185
Գույն	Blue	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	15 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	115.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	134	DIN ISO 2909
Pourpoint	-36 °C	DIN ISO 3016
Flashpoint	238 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	10.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Engine cycle	4T	

Analogs

Yamalube

YMD6304201A3, YMD630420100, YMD6304201, YMD630420502, YMD630420501, YMD630420500, YMD630420401, YMD630420400, YMD6304201A2, YMD630420102, YMD630420101, YMD6304205A2, YMD630422000, YMD630422002, YMD630422001, YMD630426001, YMD630426000

Out of production

Product	Vendor	Barcode
1 l	1163100-001-01-999	
	1163100-001-06-999	
10 l	1163100-010-01-999	
208 l	1163100-208-01-100	4014835629684
		2200000046178