

Շարժիչ յուղ RAVENOL Motobike 4-T Ester 15w-50

SAE: 15W-50

Synthetic



1 L

Vendor:
1172113-001
 Vendor:
 1172113-001-01-999
 Barcode:
 4014835731219



4 L

Vendor:
1172113-004
 Vendor:
 1172113-004-01-999
 Barcode:
 4014835731295



10 L

Vendor:
1172113-010



20 L

Vendor:
1172113-020



20 L, ecobox

Vendor:
1172113-B20



60 L

Vendor:
1172113-060



208 L, տպագիր տակառ

Vendor:
1172113-D60



208 L

Vendor:
1172113-208



1 000 լ

Vendor:

1172113-700

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 15W-50 - սա սինթետիկ ժամանակակից շարժիչի յուղ է, որը հատուկ նախագծված է 4 հարվածային Մոտոցիկլետների շարժիչների համար: Ապահովում է վառելիքի խնայողություն:

Հոսալիորեն պաշտպանում է մոտոցիկլետի շարժիչը ծայրահեղ ծանր աշխատանքային պայմաններում, ներառյալ շարժիչի երկարատև աշխատանքը բարձր արագությամբ: Հատուկ նախագծված է սպորտային Մոտոցիկլետների չորս հարվածային շարժիչների համար՝ ինչպես չոր կալանքով, այնպես էլ յուղային բաղնիքի կալանքով:

Սա նոր բարձր տեխնոլոգիական զարգացում է, որը ստեղծվել է հատուկ մոտոսպորտի համար :

Օգտագործումը.

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 15W-50 այն օգտագործվում է Մոտոցիկլետների բոլոր տեսակի 4 հարվածային շարժիչների համար, որտեղ նախատեսված է JASO MA2 T903:2016 դասի յուղերի և SAE 15W-50 մածուցիկության օգտագործումը:

Օգտագործումը **MOTOBIKE 4-T Ester SAE 15W-50** ապահովում է.

- Բոլոր կրիտիկական բաղադրիչների և շարժիչի մասերի ակնթարթային քսում
- Լցածր փոփոխություն՝ յուղի ցածր սպառման պատճառով
- Պաշտպանություն տիղմի, ածխածնի նստվածքի և կոռոզիայից, նույնիսկ անբարենպաստ պայմաններում
- Ոլորող մոմենտի անթերի աշխատանքը տարբեր ջերմաստիճաններում
- Միոցային օղակների և փականների տարածքում այրման պալատներում ածխածնի ածխածնի բացակայություն
- Անփոփոխ մածուցիկություն նավթի փոփոխության ամբողջ ընդմիջման ընթացքում, բարձր մածուցիկության ինդեքսով
- Չեզոք վարքագիծ կնքման նյութերի նկատմամբ

Characteristics

Title	Value	Audit
API	SN	
JASO	MA2	
Suitable for	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Density at 20 °C	860 kg/m ³	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածոնցիկություն 100 °C-ում	18.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածոնցիկություն 40 °C-ում	144.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	147	DIN ISO 2909
HTHS մածոնցիկություն 150 °C-ում	5.13 mPa*s	ASTM D5481
CCS Viscosity at -20 °C	6300 mPa*s	ASTM D5293
Pourpoint	-30 °C	DIN ISO 3016
Flashpoint	256 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	7.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.86 %wt.	DIN 51575
Engine cycle	4T	

Analogs

BMW

83212218762, 83212213684, 83212455133, 89999405893, 83212444515, 83122405893, 83122405894, 83122406469, 83122406468, 83212410655, 83212410656, 83212334736, 83122405891, 83212365963, 83122405892, 83122406467

Yamaha

LUB15W50FS12

Out of production

Product	Vendor	Barcode
1 l	1172113-001-01-100	4014835702110
	1172113-001-06-999	2200000025449
20 l	1172113-020-01-999	
60 l	1172113-060-01-999	

Product

Vendor

Barcode

208 l

1172113-208-01-999
