

# Ravenol Forkoil Ultra Light 2.5 W պատառաքաղի յուղ

SAE: 2,5W

Full synthetic



**1 Լ**

Vendor:  
**1182101-001**  
Vendor:  
1182101-001-01-999  
Barcode:  
4014835731615



**4 Լ**

Vendor:  
**1182101-004**



**20 Լ ecobox**

Vendor:  
**1182101-B20**



**60 Լ**

Vendor:  
**1182101-060**



**208 Լ**

Vendor:  
**1182101-208**



**1 000 Լ**

Vendor:  
**1182101-700**

RAVENOL Fork Oil Ultra Light 2,5W - լիովին սինթետիկ էսթերային հիմքով հիդրավլիկ յուղ, որը նախատեսված է բոլոր տեսակի հեռադիտակային պատառաքաղների համար, ինչպես նորմալ ճանապարհային կիրառման, այնպես էլ արտաճանապարհային օգտագործման համար: Նախատեսված է SHOWA եւ USD պատառաքաղներ:

Այն ունի կայուն բարձր մածուցիկության ինդեքս և ապահովում է հուսալի պաշտպանություն կոռոզիայից: Հատուկ ընտրված հավելանյութերի փաթեթն ապահովում է աշխատանք բարձր բեռների դեպքում և գերազանց պաշտպանություն մաշվածությունից: Ապրանքը չեզոք է կնքման նյութերի

Նկատմամբ:

Դիմում:

Այն մշակվել է մոտոսպորտի, տարբեր մոտոտեխնիկայի համար արտոնագրված տեխնոլոգիայի համաձայն և պահպանում է իր հատկությունները սպորտային կախոցում աշխատելու ամբողջ ժամանակի ընթացքում: Օպտիմալ մածուցիկությունը և աշխատանքային պայմանները թույլ են տալիս խառնել այլ պատառաքաղի յուղերի հետ:

Հակափոփրային հավելումների հատուկ փաթեթը կանխում է օդի շարժը և գազագերծումը օդանշական խցիկում, ինչը թույլ է տալիս պահպանել կախոցի բնութագրերը: Ապահովում է առավելագույն խոնավեցման բնութագրեր ճանապարհային և արտաճանապարհային կախոցների համար ջերմաստիճանի լայն տիրույթում: Հակակոռոզիոն և մաշվածության դեմ հավելումների համալիրը ապահովում է հեռադիտակային պատառաքաղների և հարվածային կլանիչների հոսսալի աշխատանքը ճանապարհային և արտաճանապարհային մոտոցիկլետների վրա:

Դիմում **Fork Oil Ultra Light 2.5W** ապահովում է:

- Լավ խոնավեցնող հատկություններ ցանկացած ջերմաստիճանում
- Մշտապես բարձր մածուցիկության ինդեքս
- Գերազանց պաշտպանություն մաշվածությունից պատառաքաղի բաղադրիչի երկարացման համար
- Առավելագույն հնարավոր պաշտպանություն ներքին բաղադրիչների կոռոզիայից
- Ջրի և օդի շատ լավ տարանջատում, որը կանխում է փոփոքի առաջացումը
- Չեզոք վարքագիծ պլաստիկ կնիքների նկատմամբ
- Ցածր սառեցման կետ

## Characteristics

Title	Value	Audit
Suitable for	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Density at 20 °C	824 kg/m <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	light yellow	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	6.2 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	19.3 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	312	DIN ISO 2909
Pourpoint	-75 °C	DIN ISO 3016
Flashpoint	155 °C	DIN EN ISO 2592

## Analogs

### Honda

08208ACC02

## Out of production

Product	Vendor	Barcode
1 l	1182101-001-01-100	4014835702615 2200000030146
4 l	1182101-004-01-999	