

Պատառաքաղի յուղ RAVENOL Forkoil Heavy 15W

SAE: 15W

Mineral



1 L

Vendor:
1182105-001
 Vendor:
 1182105-001-01-999
 Barcode:
 4014835731912



4 L

Vendor:
1182105-004



20 L

Vendor:
1182105-020

20 L, ecobox

Vendor:
1182105-B20

RAVENOL FORKOIL Heavy 15W – հատուկ բարձրորակ հիդրավլիկ յուղ, որը պատրաստված է Գերմանիայում պոլիալֆատլեֆինների հիման վրա:

Դիմում:

Օգտագործված արտոնագրված տեխնոլոգիան մշակվել է մոտոսպորտի համար :

Հակահամաճարակային հավելումների հատուկ փաթեթը կանխում է օդի տեղաշարժը և գազագերծումը օդաճնշական խցիկում, ինչը թույլ է տալիս պահպանել կասեցման բնութագրերը: Ապահովում է ճանապարհային և արտաճանապարհային կախոցների առավելագույն խոնավացման կատարումը ջերմաստիճանի լայն տիրույթում:

Հակակոռոզիոն և մաշվածության դեմ հավելումների համալիրը ապահովում է հեռադիտակային պատառաքաղների և հարվածային կլանիչների հուսալի շահագործումը ճանապարհային և արտաճանապարհային մոտոցիկլետների վրա:

Դիմում **Fork Oil Heavy 15W** ապահովում է.

- Լավ խոնավեցնող հատկություններ ցանկացած ջերմաստիճանում

- Մշտապես բարձր մածուցիկության ինդեքս
- Գերազանց պաշտպանություն մաշվածությունից պատառաքաղի բաղադրիչի երկարացման համար
- Պաշտպանություն ներքին բաղադրիչների կոռոզիայից
- Հակափրփուր
- Չեզոք վարքագիծ պլաստիկ կնիքների նկատմամբ
- Ցածր կարծրացման կետ

Characteristics

Title	Value	Audit
Suitable for	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Density at 20 °C	855 kg/m ³	EN ISO 12185
Գույն	Yellow	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	7.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	45.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	146	DIN ISO 2909
Pourpoint	-39 °C	DIN ISO 3016
Flashpoint	228 °C	DIN EN ISO 2592

Analogs

Honda

08CUSM99SS19

Yamalube

ACCFORKF0015, YMD650490144, YMD650490140, YMD650490141, YMD650490142, YMD650490143

Out of production

Product	Vendor	Barcode
1 l	1182105-001-01-100	4014835702912 2200000019011
4 l	1182105-004-01-999	