

Փոխանցման տուփի յուղ RAVENOL Getriebeoel CLP 220

SAE: 220**Mineral****1 l**Vendor:
1332109-001**5 l**Vendor:
1332209-005**5 l**Vendor:
1332109-005**20 l**Vendor:
1332109-020
Vendor:
1332109-020-01-999
Barcode:
4014835761728**20 l, ecobox**Vendor:
1332109-B20**60 l**Vendor:
1332209-060**60 l**Vendor:
1332109-060**208 l**Vendor:
1332109-208
Vendor:
1332109-208-01-999
Barcode:
4014835761780



208 լ

Vendor:
1332209-208



1 000 լ

Vendor:
1332109-700

RAVENOL Getriebeoel CLP 220 - արդյունաբերական փոխանցումատուփի յուղ, որը պատրաստված է Գերմանիայում բարձրորակ հանքային բազային յուղերի հիման վրա՝ հիդրոմաքրման արտոնագրված տեխնոլոգիայի կիրառմամբ:

Հավելումների փաթեթը պարունակում է կոռոզիայի, օքսիդացման, փրփրման արգելիչներ և հատուկ բարձր կայուն հակամաշված հավելում, որն ապահովում է փոխանցման տուփերի հպվող մակերեսների նվազագույն մաշվածությունը: Ժամանակակից հավելումների տեխնոլոգիաների օգտագործումը յուղերին տալիս է բացառիկ կայունություն ջերմաստիճանի և օքսիդացնող նյութերի ազդեցության դեմ:

RAVENOL Getriebeoel CLP 220 Ravenol արդյունաբերական փոխանցման յուղը կիրառվում է ծանր բեռնված արդյունաբերական սարքավորումների բոլոր տեսակի շարժակների, ճիճուների և Պտուտակային շարժակների յուղման համար:

Տիպիկ կիրառությունները ներառում են մետաղահատ և փայտամշակման մեքենաների, մուրճերի, մամլիչների, ձուլման և ձուլման մեքենաների, ճախարակների, գլանման գործարանների, վերամբարձ կռունկների, փոխակրիչների, վերելակների, վերելակների, պտտվող ցեմենտի վառարանների, թղթի և սովարաթղթի մեքենաների, ածուխի հավաքման մեքենաների, տեքստիլ և մանող մեքենաների համար: մեքենաներ.

Օգտագործումը **Getriebeoel CLP 220** ապահովում է.

- Կայուն կատարում ծանր աշխատանքային պայմաններում
- Գերազանց դիմադրություն բարձր ջերմաստիճանի
- Գերազանց պաշտպանություն ժանգի և կոռոզիայից
- Գերազանց մաշվածության պաշտպանություն
- Պաշտպանություն փրփուրից
- Ցածր կարծրացման կետ
- Շատ լավ հատկություններ ցածր ջերմաստիճանում

Characteristics

Title	Value	Audit
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, U.S. Steel 224	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51517-3	
Suitable for	Cincinnati Milacron	
Density at 20 °C	888 kg/m ³	EN ISO 12185
Փոլյն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	18.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	207.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Viscosity Index VI	98	DIN ISO 2909
Pourpoint	-9 °C	DIN ISO 3016
Flashpoint	252 °C	DIN EN ISO 2592

Out of production

Product	Vendor	Barcode
1 l	1332109-001-06-999	
5 l	1332209-005-01-999	
5 l	1332109-005-01-999	
20 l	1332209-020-01-000	4014835704725
60 l	1332209-060-01-999	
60 l	1332109-060-01-999	
208 l	1332109-208-01-000	4014835643383 2200000048493
208 l	1332209-208-01-999	