

RAVENOL KFZ-Fließfett ZSA



1 կգ

Vendor:
1340107-001



5 կգ

Vendor:
1340107-005
Vendor:
1340107-005-03-000
Barcode:
4014835201156



10 կգ

Vendor:
1340107-010
Vendor:
1340107-010-03-000
Barcode:
4014835201118



15 կգ

Vendor:
1340107-015



25 կգ

Vendor:
1340107-025
Vendor:
1340107-025-03-000
Barcode:
4014835201125



180 կգ

Vendor:
1340107-180
Vendor:
1340107-180-03-000
Barcode:
4014835201170

RAVENOL KFZ-Fließfett ZSA is a lithium saponified EP flow grease for mobile central lubricating equipment.

Application Note

RAVENOL KFZ-Fließfett ZSA is recommended by Willy Vogel, Mercedes-Benz and MAN for central lubricating equipment.

Characteristics

- Very good thermic stability
- Very good adhesion on metallic surfaces

- Excellent pump output, also at low temperatures
- Very good corrosion and oxidation protection
- Extreme shear stability
- Can be transported in case of changing climatically conditions over long distances and small section

Characteristics

Title	Value	Audit
Հաստատված է արտադրողի կողմից	MAN 283 Li-P 00, MAN 283 Li-P 000, MB-Approval 264.0	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	DTFR 33B100 (MB 264.0)	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51502 GP00K-30, ISO 6743-9: ISO-L-XCCEB00	
Գույն	Green	տեսողական
Thickener	lithium soap	DIN 51757
NLGI-Class	00	DIN 51818
Product Classification	GP00K-30	DIN 51502
Working Temperature	-30 / +120 °C	DIN 51825
Short term temperature up to	120 °C	DIN 51757
Worked Penetration at 60 Strokes	400-430 mm/10/25°C	ISO 2137
Corrosion (SKF Emscor dist. Water)	1 Korr. Grad	DIN 51802
Dropping Point	185 °C	DIN ISO 2176
Copper Corrosion (24h/120 °C)	1	DIN 51811
Water Resistance (3h/90 °C)	1-90 °C	DIN 51807-1
VKA Pressure Carrying Capacity	2000 N	DIN 51350-4
Kinematic Viscosity (Base Oil) at 40 °C	40 mm ² /s	DIN 51562-1

Analogs

Alpine

0101089, 0101085, 0101083, 0101084, 0101086

FEBI

03514, 3514

Out of production

Product	Vendor	Barcode
1 կգ	1340107-001-03-000	

Product

Vendor

Barcode

15 Կգ

1340107-015-03-000
