

# Պլաստիկ քուլք RAVENOL Hot Red Grease HRG 2



## 1 կգ

Vendor:  
**1340121-001**  
Vendor:  
1340121-001-03-999  
Barcode:  
4014835756519



## 5 կգ

Vendor:  
**1340121-005**  
Vendor:  
1340121-005-03-999  
Barcode:  
4014835756557



## 10 կգ

Vendor:  
**1340121-010**  
Vendor:  
1340121-010-03-999  
Barcode:  
4014835756533



## 15 կգ

Vendor:  
**1340121-015**  
Vendor:  
1340121-015-03-999  
Barcode:  
4014835756564



## 25 կգ

Vendor:  
**1340121-025**  
Vendor:  
1340121-025-03-999  
Barcode:  
4014835756571



## 100 գրամ

Vendor:  
**1340121-100**  
Vendor:  
1340121-100-04-999  
Barcode:  
4014835844636



## 180 կգ

Vendor:  
**1340121-180**  
Vendor:  
1340121-180-03-999  
Barcode:  
4014835756588



## 200 գրամ

Vendor:  
**1340121-200**



## **400 գրամ**

Vendor:

**1340121-400**

Vendor:

1340121-400-04-999

Barcode:

4014835756540

RAVENOL Hot Red Grease HRG2 - ավտոմոբիլային քսանյութը կարմիր է, արտադրվում է հանքային բազային յուղի հիման վրա, խտացված լիթիումի օճառով լոգարիթմական առանցքակալների, մեքենաների շարժակազմի, մեխանիզմների, սարքերի, Փոխակրիչների, շինարարական մեքենաների և այլնի համար, որոնք գործում են բարձր ջերմաստիճանում: Արտահոսքի կայունություն, կոռոզիայից և ժանգից պաշտպանություն:

RAVENOL Hot Red Grease HRG2 այն կարող է օգտագործվել որպես ունիվերսալ քսանյութ արդյունաբերության մեջ և Ավտոմեքենաների համար:

Հատկապես հարմար է բեռնատար առանցքակալների և բարձր պտտվող առանցքակալների յուղման համար:

Օգտագործումը **Hot Red Grease HRG2** ապահովում է.

- Օգտագործման բազմակողմանիություն
- Պաշտպանություն մաշվածությունից
- Մեխանիկական և քիմիական կայունություն
- Կոռոզիայից պաշտպանություն
- Գերազանց կաչում մետաղական մակերեսներին
- Օքսիդացման և ծեղացման դիմադրություն
- Լավ pumpability նույնիսկ ցածր ջերմաստիճանի

## Characteristics

Title	Value	Audit
Հաստատված է արտադրողի կողմից	MAN 284 Li-H2, MB-Approval 265.1	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51502 KP2P-35, ISO 6743-9: ISO-L-XCEEB2	
Գույն	Red	տեսողական
Thickener	lithium soap	DIN 51757
NLGI-Class	2	DIN 51818
Product Classification	KP2P-35	DIN 51502
Working Temperature	-35 / +160 °C	DIN 51825
Short term temperature up to	200 °C	DIN 51757
Worked Penetration at 60 Strokes	265-295 mm/10/25°C	ISO 2137
Corrosion (SKF Emscor dist. Water)	0 Korr. Grad	DIN 51802
Dropping Point	260 °C	DIN ISO 2176
Copper Corrosion (24h/120 °C)	1	DIN 51811
Water Resistance (3h/90 °C)	1-90 °C	DIN 51807-1
VKA Pressure Carrying Capacity	2600 - 2800 N	DIN 51350-4
Kinematic Viscosity (Base Oil) at 40 °C	140 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1

## Analogs

### BMW

83190447919

### FEBI

28193

### Land Rover

STC3435

### SWAG

10921909

### Volkswagen Group

G052133A2