

Կալիբրիչային հեղուկ RAVENOL Calibration Fluid 2.5



1 Լ

Vendor:
1350130-010



20 Լ

Vendor:
1350130-020
Vendor:
1350130-020-01-999
Barcode:
4014835762527



20 Լ, ecobox

Vendor:
1350130-B20



60 Լ

Vendor:
1350130-060



208 Լ

Vendor:
1350130-208

RAVENOL Calibration Fluid - դիզելային վառելիքի սարքավորումների տրամաչափման հեղուկ, որը ցածր մածուցիկության հանքային յուղերի և հատուկ հավելումների խառնուրդ է, որն ապահովում է օքսիդատիվ կայունության բարելավում, կոռոզիայից պաշտպանություն և հաղորդունակություն, ինչը նպաստում է մաշվածության նվազմանը: Օգտագործվում է որպես հակակոռոզիոն յուղ վառելիքի համակարգի պահպանման համար :

Characteristics

Title	Value	Audit
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Bosch VS 15665-OL-CV, MB 133.0	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	ISO 4113, SAE J 967D	
Density at 20 °C	823 kg/m ³	EN ISO 12185
Գույն	Light brown	տեսողական
Մածուցիկություն 40 °C-ում	2.53 mm ² /s	DIN 51562-1
Pourpoint	-39 °C	DIN ISO 3016
TBN	0.1 mgKOH/g	ASTM D2896
Flashpoint (PM)	120 °C	DIN EN ISO 2719

Out of production

Product	Vendor	Barcode
208 l	1350130-208-01-999	