

# Արագ մեկնարկի միջոց RAVENOL Motorstarter-Spray



**0,4 l**

Vendor:

**1360034-400**

Vendor:

1360034-400-05-000

Barcode:

4014835300521

RAVENOL Motorstarter – արագ մեկնարկի միջոց, որը պատրաստված է Գերմանիայում՝ եթերի և պրոպանի խառնուրդի հիման վրա: RAVENOL Motorstarter արագ մեկնարկի միջոց նախատեսված է ձմռանը ներքին այրման շարժիչների գործարկումը հեշտացնելու համար:

Շահագործման ձմռանը շրջակա օդի ցածր ջերմաստիճանը դժվարացնում է շարժիչի գործարկումը, բացասական ազդեցություն է ունենում նրա բոլոր համակարգերի աշխատանքի և նորմալ ջերմային ռեժիմի պահպանման վրա :

Շրջակա միջավայրի ցածր ջերմաստիճանի պատճառով բենզինի գոլորշիացումը զգալիորեն վատթարանում է, և օդի խտությունը մեծանում է, ինչը հանգեցնում է այրվող խառնուրդի զգալի աղքատացմանը և դրա վատ բռնկմանը կարբյուրատորային շարժիչների գործարկման ժամանակ: հետևաբար, բենզինային շարժիչները պետք է փոխարինվեն կարբյուրատորային շարժիչներով:

Դիզելային շարժիչներում վառելիքի մածուցիկության բարձրացման և բալոններում օդի լիցքի ջերմաստիճանի նվազման պատճառով խախտվում են խառնուրդի ձևավորման պայմանները և վատանում է դիզելային վառելիքի ինքնայրումը: Շարժիչի գերսառեցումը իր շահագործման ընթացքում հանգեցնում է խառնուրդի ձևավորման վատթարացման և վառելիքի խտացման ավելացման, որի արդյունքում դրա սպառումը մեծանում է, և շարժիչի հզորությունը նվազում է:

Նաև RAVENOL Motorstarter արագ գործարկման գործիքը հեշտացնում է դժվար գործարկվող սարքավորումների գործարկումը (խոտհնձիչներ, արտաքին շարժիչներ, բենզասղոցներ): Սարքավորումը, որը հիմնված է երկհարված շարժիչների վրա, որպես վառելիք օգտագործում է հատուկ նավթի և բենզինի խառնուրդ: Եթե այս սարքավորումը երկար ժամանակ չի օգտագործվել, ապա բենզինի մի մասը գոլորշիանում է կարբյուրատորում մնացած խառնուրդից և երբ փորձում եք գործարկել, մոմերը լցվում են: RAVENOL Motorstarter թույլ է տալիս ակնթարթորեն միացնել ձեր երկհարված շարժիչը, նույնիսկ երկար ժամանակ կանգ առնելուց հետո:

Օգտագործում.

Թափահարեք բալոն: Սփրեյ ուղղակիորեն կարբյուրատորի կամ օդի ընդունման մեջ: Սկսեք շարժիչը:

Արագ մեկնարկի գործիք RAVENOL Motorstarter-ը իր բաղադրության մեջ չի պարունակում օգոնաքայքայիչ բաղադրիչներ: Որպես պրոպելենտ գազ օգտագործվում է պրոպան-բութանի խառնուրդ:

Օգտագործումը **Motorstarter-Spray** ապահովում է.

- Օգտագործեք բենզինային և դիզելային շարժիչներում
- Անվտանգ սառը մեկնարկ
- Ավելի լավ ստարտափ նույնիսկ երկարատև անգործությունից հետո
- Տնտեսական սպառում
- Արագ մեկնարկ
- Մարտկոցի և մեկնարկային սարք պաշտպանություն