

RAVENOL Super HD 30

Մածուցիկություն: 30W

Mineral



1 l

Հոդված:
1113300-001
Հոդված:
1113300-001-01-999



4 l

Հոդված:
1113300-004
Հոդված:
1113300-004-01-999



5 l

Հոդված:
1113300-005
Հոդված:
1113300-005-01-999



10 l

Հոդված:
1113300-010



20 l

Հոդված:
1113300-020
Հոդված:
1113300-020-01-999



20 l, ecobox

Հոդված:
1113300-B20



60 l

Հոդված:
1113300-060
Հոդված:
1113300-060-01-999



208 l

Հոդված:
1113300-208
Հոդված:
1113300-208-01-999



1 000 l

Հոդված:

1113300-700

RAVENOL Super HD 30 is mineral mono grade engine oil for passenger car gasoline and diesel engines with and without turbocharging, and is also suitable for commercial vehicle engines and vans under light loads which require this grade of oil. Designed to minimize friction and wear, the formulation ensures year round high lubricity throughout all operating conditions. Extended oil drain capability where recommended by the vehicle manufacturer.

Application Note

RAVENOL Super HD 30 is suitable for both gasoline and diesel engines in cars, van and commercial vehicles which require this grade of engine oil.

Characteristics

- Corrosion protection
- Good shear stability
- High oxidation stability
- Excellent viscosity-temperature behavior
- Enhanced levels of detergent and dispersant for cleaner engines
- Very good cold starting properties
- Prevents formation of deposits and black sludge

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
API	CD, SF	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	CCMC G4, MB 227.0, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	876 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Brown	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	12.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	103.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	106	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-27 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	248 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	7.2 մգ KOH/գ	ASTM D2896

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1113300-001-01-000	
	1113300-001-06-999	
10 լ	1113300-010-01-999	