

# Շարժիչ յուղ 4-RAVENOL 4-Takt Garden oil HD 30

Մածուցիկություն: 30W

Mineral



**1 L**

Հոդված:  
**1113301-001**  
Հոդված:  
1113301-001-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835725416



**4 L**

Հոդված:  
**1113301-004**  
Հոդված:  
1113301-004-01-999



**5 L**

Հոդված:  
**1113301-005**  
Հոդված:  
1113301-005-01-999



**10 L**

Հոդված:  
**1113301-010**  
Հոդված:  
1113301-010-01-999



**20 L**

Հոդված:  
**1113301-020**



**20 L, ecobox**

Հոդված:  
**1113301-B20**  
Հոդված:  
1113301-B20-01-888



**60 L**

Հոդված:  
**1113301-060**



**208 L**

Հոդված:  
**1113301-208**  
Հոդված:  
1113301-208-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835725485



**1 000 լ**

Հոդված:

**1113301-700**

**RAVENOL Gardenoil 4-Takt** - հանքային շարժիչի յուղ, որը պատրաստված է Գերմանիայում 4 հարվածային խոտհնձիչ շարժիչների համար: Հատուկ ընտրված հավելանյութերի համալիրը ապահովում է բարձր պաշտպանություն մաշվածությունից և կոռոզիայից: Խորհուրդ է տրվում օգտագործել սովորական աշխատանքային ջերմաստիճանում: Մշտական մածուցիկություն և կտրվածքի կորուստ չկա:

RAVENOL Gardenoil 4-Takt խորհուրդ է տրվում օգտագործել նորմալ աշխատանքային ջերմաստիճանում: Յուղի մածուցիկությունը աշխատանքային ջերմաստիճանում մնում է կայուն ամբողջ փոխարինման միջակայքում:

Դիմումը **4-Takt Gardenoil** ապահովում է.

- Գերազանց կոռոզիայից պաշտպանություն
- Լավ կտրվածքային կայունություն
- Բարձր օքսիդացման կայունություն
- Գերազանց մածուցիկության-ջերմաստիճանի հատկություններ
- Հիդրավլիկ խցանների ճիշտ շահագործում (հիդրավլիկ փականի կարգավորում)
- Հիանալի մաքրող և ցրող հատկություններ
- Ուժի բարձր պաշար կիսաչոր յուղման պայմաններում
- Չեզոք վարքագիծ կնքման նյութերի նկատմամբ
- Լավ մեկնարկային որակներ
- Կանխում է բալոնների, մխոցների, փականների, կայծային մոմերի և տուրբո լիցքավորիչների վրա կաչումը, կոքսացումը և տիղմի առաջացումը
- Առավելագույն համատեղելիություն կատալիզատորների հետ

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Մուդիտ
API	CD, SF	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	CCMC G4, MB 227.0, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B	
Համապատասխանում է	Honda, Husqvarna, STIHL	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	876 գ/սմ <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	Brown	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	12.1 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	103.3 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	106	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-24 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	248 °C	DIN EN ISO 2592
Շարժիչի տակտայնություն	4T	

## OEM անալոգներ

### Alpine

0100541, 0100546

### Honda

08221888010MP, 08221888061HE, 08221888061MP, 082322MAX1JT3, 082322MAX1JT3F, 082322MAX8JT1, 082322MAX8JT1F, 08232H99X8JT1, 08232H99X9JT1

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1113301-001-01-100	4014835101548 2200000038180
	1113301-001-06-999	
	1113301-001-08-272	
4 լ	1113301-004-01-999	
5 լ	1113301-005-01-999	
10 լ	1113301-010-01-999	
20 լ	1113301-020-01-999	
60 լ	1113301-060-01-999	

**Փաթեթավորում**

**Հոդված**

**Շտրիխ կոդ**

208 լ

1113301-208-01-100

4014835632684

2200000028747