

RAVENOL Ultra Synthetik Truck 5W-30

Մածուցիկություն: 5W-30

սինթետիկ



208 լ

Հոդված:
1121103-208



1 000 լ

Հոդված:
1121103-700

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
API	CJ-4	
ACEA	E4, E6, E7, E9	
JASO	DH-2	
Հաստատված է արտադրողի կողմից	MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3575, MAN M 3677, MB-Approval 228.31, MB-Approval 228.51, Mack EO-O Premium Plus, Renault RLD-3, Scania LDF-4, Volvo VDS-4	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, DDC 93K218, DTFR 15C100 (MB 228.31), DTFR 15C110 (MB 228.51), Deutz DQC IV-10 LA, IVECO 18-1804 TLS E6, MAN M 3297-1, MAN M 3691, MB 235.28, MTU Type 2.1, MTU Type 3.1, Scania LDF-4, Voith Retarder B, Volvo CNG	
Համապատասխանում է	DAF	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	855 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	11.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	69.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	170	DIN ISO 2909
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -30°C-ում	5590 mPa*s	ASTM D5293
Ցածր ջերմաստիճանի մղման տեսականություն (MRV) -35°C-ի դեպքում	17.400 mPa*s	ASTM D4684
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-42 °C	DIN ISO 3016
Անկայունություն NOACK	10.7 %	ASTM D5800
Կառուցման ջերմաստիճան	226 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	13.3 mgKOH/g	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	0.9 %wt.	DIN 51575