

Շարժիչ յուղ RAVENOL LDD Light Duty Diesel 0W-20

Մածուցիկություն: 0W-20

Synthetic



1 Լ

Հոդված: **1121107-001**
 Հոդված: 1121107-001-01-999
 Շտրիխ կոդ: 4014835876156



5 Լ

Հոդված: **1121107-005**
 Հոդված: 1121107-005-01-999
 Շտրիխ կոդ: 4014835876187



10 Լ

Հոդված: **1121107-010**



20 Լ

Հոդված: **1121107-020**



20 Լ, ecobox

Հոդված: **1121107-B20**
 Հոդված: 1121107-B20-01-888
 Շտրիխ կոդ: 4014835876262



60 Լ

Հոդված: **1121107-060**



60 Լ, տպագիր տակառ

Հոդված: **1121107-D60**
 Հոդված: 1121107-D60-01-888
 Շտրիխ կոդ: 4014835876309



208 Լ

Հոդված: **1121107-208**



208 լ տպագիր տակառ

Հոդված:
1121107-D28
Հոդված:
1121107-D28-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835876347



1 000 լ

Հոդված:
1121107-700

RAVENOL LDD Light Duty Diesel 0W-20 - ամբողջ սեզոնի էներգախնայող յուղը, որը կատարյալ է ամբողջ տարվա օգտագործման համար, նվազեցնում է CO2 արտանետումները և այդպիսով օգնում է պաշտպանել շրջակա միջավայրը: Նավթի փոփոխության երկարացված ընդմիջումներ` ըստ արտադրողի ցուցումների:

RAVENOL LDD Light Duty Diesel 0W-20 - ապահովում է հուսալի սառը մեկնարկ շրջակա միջավայրի ցածր ջերմաստիճանում և հիանալի քսում շարժիչի բարձր աշխատանքային ջերմաստիճանում: Շփման և մաշվածության կորուստները նվազում են:

RAVENOL LDD Light Duty Diesel 0W-20 - նախատեսված է բոլոր ժամանակակից դիզելային շարժիչներում տուրբո լիցքավորմամբ և առանց դրա օգտագործման և ուղղակի ներարկման համար: Հատկապես թեթև դիզելային առևտրային տրանսպորտային միջոցների համար, ինչպիսիք են Պիկապ բեռնատարները, ամենազնայները և մարդատար մեքենաները:

Բնութագիր:

- Գերազանց լվացող հատկություններ, չի թողնում ավանդներ շարժիչում
- Կանխում է սառը տիղմի և նստվածքների առաջացումը՝ շտրիխի գերազանց ցրող հատկությունների
- Կտրվածքի կայունություն և մածուցիկության շատ լավ կատարում
- Չեզոք է կնքման նյութերին
- Հուսալի պաշտպանություն մաշվածությունից, կոռոզիայից և փրփուրից
- Օքսիդացման ակնառու դիմադրություն
- Վառելիքի ցածր սպառում ծախսերի արդյունավետության համար
- Սառը մեկնարկի ակնառու բնութագրերը

Բնութագրերը

Մտն	Իմաստը	Ստանդարտ
API	SN Plus, SP	
ACEA	A1, B1, C5	
Հաստատված է արտադրողի կողմից	Ford WSS-M2C 952-A1, GM dexos-D®, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006, MB-Approval 229.71, Opel OV 040 1547 - A20	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	842 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Brown	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	8.25 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	39.51 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	192	DIN ISO 2909
HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում	2.79 mPa*s	ASTM D5481
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -35°C-ում	5052 mPa*s	ASTM D5293
Ցածր ջերմաստիճանի մղման տեսականություն (MRV) -40°C-ի դեպքում	19.750 մՊա*վրկ	ASTM D4684
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-42 °C	DIN ISO 3016
Անկայունություն NOACK	12.3 % M/M	ASTM D5800
Կառուցման ջերմաստիճան	219 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	9.61 մգ KOH/գ	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	0.7 %wt.	DIN 51575

OEM անալոգներ

General Motors

19370138, 109277, 19418582

Hyundai Motor

0520000150, 0520000450

Դադարեցված փաթեթավորում

