

# RAVENOL TFE Truck Fuel Efficiency 5W-20

Մածուցիկություն: 5W-20

սինթետիկ



**1 Լ**

Հոդված:  
**1121130-001**



**5 Լ**

Հոդված:  
**1121130-005**



**10 Լ**

Հոդված:  
**1121130-010**



**20 Լ**

Հոդված:  
**1121130-020**  
Հոդված:  
1121130-020-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835887626



**20 Լ, ecobox**

Հոդված:  
**1121130-B20**



**60 Լ**

Հոդված:  
**1121130-060**  
Հոդված:  
1121130-060-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835887640



**208 Լ**

Հոդված:  
**1121130-208**  
Հոդված:  
1121130-208-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835887664

## Բնութագրերը

Մտն	Իմաստը	Ստանդարտ
Հաստատված է արտադրողի կողմից	MAN M 3977, Scania LDF-5	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	850.6 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	8.2 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	46.54 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	151	DIN ISO 2909
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -35°C-ում	5710 mPa*s	ASTM D5293
Ցածր ջերմաստիճանի միման տեսականություն (MRV) -35°C-ի դեպքում	13.500 mPa*s	ASTM D4684
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-45 °C	DIN ISO 3016
Անկայունություն NOACK	10 %	ASTM D5800
Կառուցման ջերմաստիճան	230 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	10.1 mgKOH/g	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	0.94 %wt.	DIN 51575