

RAVENOL Super Truck 30 շարժիչ յուղ

Մածուցիկություն: 30W Mineral



20 լ

Հոդված:
1123720-020



20 լ, ecobox

Հոդված:
1123720-B20



60 լ

Հոդված:
1123720-060
Հոդված:
1123720-060-01-999



208 լ

Հոդված:
1123720-208
Հոդված:
1123720-208-01-999



1 000 լ

Հոդված:
1123720-700

RAVENOL Super Truck SAE 30 բարձրորակ արտադրանք է՝ անվտանգության բարձր ցուցանիշներով:

Կիրառման նշում

RAVENOL Super Truck SAE 30 - մոտո կարգի շարժիչային յուղ է, որն օգտագործվում է բեռնատարների դիզելային շարժիչներում՝ տուրբո լիցքավորիչով կամ առանց դրա: Խնդրում ենք հետևել շարժիչի արտադրողի առաջարկություններին:

բնութագրեր

- բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի բնութագրեր
- համոզիչ լվացող և ցրող հատկություններ
- լավ սառը գործարկման բնութագրեր
- լավագույն պաշտպանություն կոռոզիայից
- անվտանգության բարձր մարժա նույնիսկ սահմանային յուղման պայմաններում
- հարմար է կատալիզատորների համար

Բնութագրերը

| Մտուն | Իմաստը | Սուղիտ |
|---|--|-----------------|
| API | CF-4, SG | |
| ACEA | B4, E2 | |
| Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին | Allison C-4, Caterpillar TO-2, Deutz DQC I-02, MAN 270, MB 228.0, MIL-L-2104 D, MTU Type 1, ZF TE-ML 02C, ZF TE-ML 02H, ZF TE-ML 03A, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 07F | |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում | 882.9 գ/սմ ³ | EN ISO 12185 |
| Գույն | tan | տեսողական |
| Մածուցիկություն 100 °C-ում | 12.2 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Մածուցիկություն 40 °C-ում | 112.8 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Մածուցիկության ինդեքս VI | 99 | DIN ISO 2909 |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան | -27 °C | DIN ISO 3016 |
| Կառուցման ջերմաստիճան | 272 °C | DIN EN ISO 2592 |

Դադարեցված փաթեթավորում

| Փաթեթավորում | Հոդված | Շտրիխ կոդ |
|--------------|--------------------|--------------------------------|
| 20 լ | 1123720-020-01-999 | |
| 208 լ | 1123720-208-01-000 | 2200000027986 4014835634787 |