

RAVENOL Super Truck 40

Մածուցիկություն: 40W

Mineral



1 l

Հոդված:
1123725-001



5 l

Հոդված:
1123725-005



10 l

Հոդված:
1123725-010



20 l

Հոդված:
1123725-020



20 l, ecobox

Հոդված:
1123725-B20



60 l

Հոդված:
1123725-060



208 l

Հոդված:
1123725-208



1 000 l

Հոդված:
1123725-700

RAVENOL Super Truck SAE 40 is high alloyed HD engine oil with synthetic additives. It is suitable for diesel engines of trucks even with turbo charging. The high additive content guarantees an excellent effect regarding detergent, dispersant and anticorrosion characteristics.

RAVENOL Super Truck SAE 40 is a top-quality product with high safety reserves.

Application Note

RAVENOL Super Truck SAE 40 is mono grade motor oil for use in truck diesel engines with or without turbo charger.

Please follow engine manufacturer's recommendations.

Characteristics

- High oxidation stability
- Excellent viscosity temperature behaviour
- Convincing detergent and dispersant characteristics
- Good cold start characteristics
- Best corrosion protection
- High safety reserves even with boundary lubrication conditions
- Suitable for catalysts

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
API	CF-4, SG	
ACEA	B4, E2	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Allison C-4, Caterpillar TO-2, Deutz DQC I-02, MAN 270, MB 228.0, MB 235.12, MIL-L-2104 D, MTU Type 1, ZF TE-ML 02H, ZF TE-ML 04A, ZF TE-ML 04B	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	883 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Brown	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	14.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	131.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	108	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-21 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	246 °C	DIN EN ISO 2592

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1123725-001-06-999	
5 լ	1123725-005-01-400 1123725-005-01-999	
10 լ	1123725-010-01-999	
20 լ	1123725-020-01-400 1123725-020-01-999	
208 լ	1123725-208-01-999	