

Շարժիչ յուղ 2T սկոտերների համար RAVENOL Scooter 2-Takt Fullsynth

Full synthetic



1 l

Հոդված:

1151150-001

Հոդված:

1151150-001-01-999



4 l

Հոդված:

1151150-004

Հոդված:

1151150-004-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835727595



10 l

Հոդված:

1151150-010

Հոդված:

1151150-010-01-999



20 l

Հոդված:

1151150-020



20 l, ecobox

Հոդված:

1151150-B20

Հոդված:

1151150-B20-01-888



60 l

Հոդված:

1151150-060



208 l

Հոդված:

1151150-208



1 000 l

Հոդված:

1151150-700

RAVENOL SCOOTER Fullsynth. 2-Takt - հատուկ եւթերների և պոլիիզոբուտիլենի (PIB) հիման վրա 2 հարվածային շարժիչների համար նախատեսված կարմիր ներկված լիովին սինթետիկ շարժիչային յուղ, ինչպես օդային, այնպես էլ ջրային հովացմամբ: Հարմար է խառը և առանձին քսայուղային համակարգերի համար:

Մշակված է հատուկ եւթերների և պոլիիզոբուտիլենի (PIB) հիման վրա՝ 2 հարվածային շարժիչների համար յուղերի համար հատուկ հավելանյութերի համալիրի հավելումով:

Նախատեսված է հատուկ երկանիվ տեխնիկայի օդային և ջրային հովացմամբ 2 հարվածային շարժիչների համար:

Применение:

Рекомендуемая пропорция смешивания с бензином 1:100.

Подходит для высокооборотистых 2-х тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением при высоких нагрузках.

Рекомендуется для 2-х тактных двигателей двухколесной техники с водяным охлаждением. Подходит для систем смешанной и раздельной смазки.

Օգտագործումը SCOOTER 2-Takt Fullsynth. ապահովում է.

- Շարժիչի բոլոր մասերի գերազանց քսում
- Այրման պալատի, ինչպես նաև ընդունման և արտանետման ալիքների մաքրություն, նստվածքների ձևավորման նվազում
- Կայծային մոմերի մաքրությունը՝ ապահովելով շարժիչի օպտիմալ աշխատանքը
- Բարձր դիմադրություն մաշվածության և կոռոզիայից
- Արտանետումների ցածր մակարդակ, այրման լավ մակարդակ
- Ցածր կարծրացման կետ, որը թույլ է տալիս օգտագործել շատ ցածր ջերմաստիճանում՝ առանց սառեցման ռիսկի

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
API	TC	
JASO	FD	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	ISO L-EGD	
Համապատասխանում է	Aprilia, Honda, Kymco, Peugeot, Piaggio, Suzuki, Vespa, Yamaha	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	865 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Red	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	10.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	67.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	144	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-39 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	128 °C	DIN EN ISO 2592
Շարժիչի տակտայնություն	2T	

OEM անալոգներ

Honda

0824099951HA, 0824599901, 0824599911, 08240M9900CT2, 08240M9901CT2

Suzuki

900021740

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1151150-001-01-999 1151150-001-06-999	
1 լ	1151150-001-01-100 1151150-001-06-999	4014835637818 2200000018250
20 լ	1151150-020-01-999	
60 լ	1151150-060-01-999	