

# Յոլի 2T ձյունագնացների համար RAVENOL Snowmobiles Fullsynth 2-Takt

Full synthetic



**1 l**

Հոդված:  
**1151310-001**  
Հոդված:  
1151310-001-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835727915



**4 l**

Հոդված:  
**1151310-004**  
Հոդված:  
1151310-004-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835727991



**10 l**

Հոդված:  
**1151310-010**  
Հոդված:  
1151310-010-01-999



**20 l**

Հոդված:  
**1151310-020**



**20 l, ecobox**

Հոդված:  
**1151310-B20**  
Հոդված:  
1151310-B20-01-888



**60 l**

Հոդված:  
**1151310-060**



**208 l**

Հոդված:  
**1151310-208**



**1 000 l**

Հոդված:  
**1151310-700**

RAVENOL SNOWMOBILES Fullsynth 2-Takt – բարձրորակ լիովին սինթետիկ շարժիչային յուղ 2 հարվածային շարժիչների համար, ներկված կապույտ գույնով:

Մշակված է հատուկ էսթերների և պոլիօգրֆուտիլենի (PIB) հիման վրա՝ 2 հարվածային շարժիչների համար յուղերի համար հատուկ հավելանյութերի համալիրի հավելումով :

Օգտագործում.

Բենզինի հետ խառնուրդի առաջարկվող համամասնությունը 1:100 է:

Հարմար է բարձր արագությամբ 2-հարված օդով հովացվող բենզինային շարժիչների համար բարձր բեռների տակ:

Խորհուրդ է տրվում ջրով հովացվող ձնագնացների 2 հարվածային շարժիչների համար:

Դիմումը **SNOWMOBILES Fullsynth. 2-Takt** տրամադրում է.

- Շարժիչի բոլոր մասերի գերազանց քսում
- Մաշվածության և կոռոզիայի նկատմամբ բարձր դիմադրություն
- Ցածր արտանետումներ, լավ այրում
- Այրման պալատի, ինչպես նաև ընդունման և արտանետման ուղիների մաքրությունը՝ նվազեցնելով նստվածքների ձևավորումը
- Մաքուր է պահում մոմերը՝ շարժիչի օպտիմալ աշխատանքի համար
- Ցածր հորդառատ կետ, որը թույլ է տալիս օգտագործել շատ ցածր ջերմաստիճանում՝ առանց սառչելու վտանգի

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
API	TC	
JASO	FD	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Arctic , Rotax 253	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	ISO L-EGD	
Համապատասխանում է	Bombardier, Kawasaki, Suzuki, Yamaha	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	873 գ/սմ <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	Blue	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	9.4 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	55.15 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	154	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-57 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	128 °C	DIN EN ISO 2592
Բրոկֆիլդի մածուցիկություն - 40°C-ում	43540 mPa*s	ASTM D2983
Շարժիչի տակտայնություն	2T	

## OEM անալոգներ

### BRP

779451, 779128, 779129, 779130, 779131, 779132, 779281, 619590106, 779126, 293600132, 293600133, 293600047, 293600134, 779180, 619590104, 9779127, 413711000, 293600046, 293600125, 219703366, 779282, 619590107, 779127, 779181

### Polaris

502132, 502131, 2877276, 2877886, 2877885, 2871721, 2877892, 2872927, 2872924, 2874239, 2874443, 2874238, 2873918, 2873303, 2877953, 2877274, 2874438, 502493, 502078, 2874432, 502340, 502517, 2877882, 2877884, 2883733, 2883734, 2883735, 2883736, 2878243, 2878244, 2878245, 502514, 502077, 2877883, 501322, 2877888, 2871722, 2872925, 502691, 2883732, 2878191

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում

Հողված

Շտրիխ կոդ

1 l	1151310-001-01-100	4014835639911
	1151310-001-06-999	2200000031808
10 l	1151310-010-01-999	
20 l	1151310-020-01-999	
60 l	1151310-060-01-999	
208 l	1151310-208-01-999	