

# RAVENOL ATV-UTV 4T 5W-40

սինթետիկ



## 1 L

Հոդված:  
**1152161-001**  
Հոդված:  
1152161-001-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835892880



## 4 L

Հոդված:  
**1152161-004**  
Հոդված:  
1152161-004-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835892910



## 10 L

Հոդված:  
**1152161-010**



## 20 L

Հոդված:  
**1152161-020**



## 20 L, ecobox

Հոդված:  
**1152161-B20**



## 60 L

Հոդված:  
**1152161-060**



## 208 L

Հոդված:  
**1152161-208**

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	CAN-AM, CFMOTO	
Համապատասխանում է	Bombardier, Honda, Kawasaki, Polaris, Suzuki, Yamaha	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	847 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	13.68 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	82.97 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	169	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-39 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	244 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	7.2 mgKOH/g	ASTM D2896
Սուլֆատային հոլմքի պարունակություն	0.87 %wt.	DIN 51575
Ֆոսֆորի պարունակությունը	5,8 mg/kg	ASTM D5800
API	SN	
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -30°C-ում	5937 mPa*s	ASTM D5293
JASO	MA2	
Առաջարկություններ	Bombardier, CAN-AM, CFMOTO, Honda, Kawasaki, Polaris, Suzuki, Yamaha	