

RAVENOL ATV-UTV 4T 10W-50

սինթետիկ



1 l

Հոդված:

1152162-001

Հոդված:

1152162-001-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835892675



4 l

Հոդված:

1152162-004

Հոդված:

1152162-004-01-999

Շտրիխ կոդ:

4014835892705



10 l

Հոդված:

1152162-010



20 l

Հոդված:

1152162-020



20 l, ecobox

Հոդված:

1152162-B20



60 l

Հոդված:

1152162-060



208 l

Հոդված:

1152162-208

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	CAN-AM, CFMOTO	
Համապատասխանում է	Bombardier, Honda, Kawasaki, Polaris, Suzuki, Yamaha	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	854 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	բաց շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	17.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	120.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	162	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-33 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	248 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	7.6 mgKOH/g	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	0.85 %wt.	DIN 51575
Ֆոսֆորի պարունակությունը	5,2 mg/kg	ASTM D5800
API	SN	
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -30°C-ում	5914 mPa*s	ASTM D5293
JASO	MA2	
Առաջարկություններ	Bombardier, CAN-AM, CFMOTO, Honda, Kawasaki, Polaris, Suzuki, Yamaha	