

RAVENOL Scooter 2-Takt Mineral շարժիչ յուղ 2T սկոուտերների համար

Mineral



1 l

Հոդված:
1153150-001
Հոդված:
1153150-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835728813



4 l

Հոդված:
1153150-004



10 l

Հոդված:
1153150-010
Հոդված:
1153150-010-01-999



20 l

Հոդված:
1153150-020



20 l, ecobox

Հոդված:
1153150-B20
Հոդված:
1153150-B20-01-888



60 l

Հոդված:
1153150-060



208 l

Հոդված:
1153150-208



1 000 l

Հոդված:
1153150-700

RAVENOL Scooter 2-Takt Mineral – բարձրորակ հանքային շարժիչային յուղ, որը պատրաստված է Գերմանիայում բարձր մաքրված հանքային բազային յուղի հիման վրա՝ հավելանյութերի հատուկ համալիրի հավելումով:

Հոսալիորեն պաշտպանում է շարժիչը շահագործման ծայրահեղ ծանր պայմաններում, ներառյալ տրանսպորտային միջոցների շահագործումը քաղաքային "Ստարտ-Ստոպ" ցիկլում:

Նախատեսված է մոտոցիկլների, սկուտերների, մոպեդների, մոտոռոպլերների, ձնագնացների ժամանակակից երկհարկված բենզինային շարժիչների համար, որոնք որպես վառելիք օգտագործում են բենզին-յուղ խառնուրդը:

Յուղի ձևակերպման մեջ բարձրորակ սովետների կիրառումը ապահովում է ցածր բռնկման կետ: RAVENOL Scooter 2-Takt Mineral չի փոխում բենզին-յուղ խառնուրդի օկտանային քանակը սովորական բենզինի համեմատ:

Խառնուրդի պատրաստման նորմալ դեղաչափը 1: 25 հարաբերակցությունն է: Այնուամենայնիվ, շարժիչի յուրաքանչյուր հատուկ մոդելում պետք է հավատարիմ մնա միավորի արտադրողի առաջարկությանը՝ խառնուրդի դեղաքանակի առումով:

Օգտագործումը **SCOOTER 2-Takt Mineral** ապահովում է.

- Գերազանց կոռոզիոն պաշտպանություն
- Գերազանց օքսիդացում դիմադրություն
- Գերազանց մաշվածության պաշտպանություն
- Արտանետվող գազերում ծխի քանակի նվազում
- Կոքսի ձևավորում չկա
- Շարժիչի բոլոր մասերի գերազանց քսում

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
API	TC	
JASO	FB	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	ISO L-EGB	
Համապատասխանում է	Aprilia, Honda, Kymco, Peugeot, Piaggio, Suzuki, Vespa, Yamaha	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	872 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Red	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	9 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	66.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	110	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-24 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	178 °C	DIN EN ISO 2592
Շարժիչի տակտայնություն	2T	

OEM անալոգներ

Alpine

100561, 100562, 0100561, 0100562, 0100563, 100563, 0100564, 100564, 0100565, 100565

Honda

824599911

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1153150-001-01-100	4014835637917
	1153150-001-06-999	2200000033475
4 լ	1153150-004-01-999	
10 լ	1153150-010-01-999	
20 լ	1153150-020-01-999	
60 լ	1153150-060-01-999	
208 լ	1153150-208-01-999	