

# Շարժիչային յուղ 2T արտաքին շարժիչների համար RAVENOL Outboard Castor 2T



**1 l**

Հոդված:  
**1159100-001**  
Հոդված:  
1159100-001-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835856851



**20 l**

Հոդված:  
**1159100-020**



**60 l**

Հոդված:  
**1159100-060**



**60 l, տպագիր տակառ**

Հոդված:  
**1159100-D60**



**208 l**

Հոդված:  
**1159100-208**



**208 l, տպագիր տակառ**

Հոդված:  
**1159100-D28**

**RAVENOL Outboard Castor 2T** Հատուկ մշակված յուղ 2 հարվածային շարժիչների համար՝ հիմնված գերազակի բազային յուղի վրա՝ սինթետիկ էսթերների հավելումով: Հատուկ մշակված ձևակերպումը երաշխավորում է գերազանց քսայուղային հատկություններ և կտրվածքի դիմադրություն, ինչպես նաև գերազանց պաշտպանություն կոռոզիայից բեռի բոլոր մակարդակներում:

**RAVENOL Outboard Castor 2T** Հատուկ նախագծված է արտաքին սպորտային նավակների շարժիչների համար: Մինչև 14500 պտ/րոպ արագությամբ առաջանում են շատ բարձր ջերմաստիճաններ և միացի և առանցքակալի ուժեղ ճնշում, և, համապատասխանաբար, նվազում է նավթի մատակարարումը հարկադիր պարապ ռեժիմում (ICE): Հարկադիր պարապուրդի (ICE) ռեժիմում գրեթե անհնար է պահպանել նավթի թաղանթը՝ հիդրոդինամիկ քսում ապահովելու համար: Հենց նման ծայրահեղ բեռների համար է մշակվել արտադրանքը **RAVENOL Outboard Castor 2T**. **RAVENOL Outboard Castor 2T**

содержит >75% գերչակի յուղ:

**RAVENOL Outboard Castor 2T** նույն խառնուրդի համամասնություններով ապահովում է առանցքակալների ավելի լավ քսում ' համեմատած մրցակցային ապրանքների հետ: Ավելի լավ է պաշտպանում ծնկածեւ լիսեռը և առանցքակալները ծայրահեղ բեռների դեպքում: Միևնույն ժամանակ, թողնում է այրման նվազագույն արտադրանք, քան մյուս յուղերը:

Օգտագործման դեպքում **RAVENOL Outboard Castor 2T** խառնուրդի համամասնությունները կարող են հարմարեցվել համապատասխան ջերմաստիճանի պայմաններին:

**RAVENOL Outboard Castor 2T** կարող է օգտագործվել 54 ձիաուժից (125 սմ) մինչև 240 ձիաուժ (700 ccm) շարժիչների համար: Կարող է օգտագործվել, երբ խառնվում է մեթանոլի հետ:

Temperatureածր ջերմաստիճանում և փախուստի ռեժիմում առաջարկվող խառնուրդի համամասնությունը 1 լիտր**RAVENOL Outboard Castor 2T** 20 լիտր մեթանոլի համար:

**RAVENOL Outboard Castor 2T** առաջարկվում է VRP Racing շարժիչներ, outboard boat շարժիչներ:

O-125 ccm, O-175 ccm, O-250 ccm (2 Zylinder Boxer-2 հարվածային շարժիչներ)

O-350 ccm (2 Zylinder, 3 Zylinder или 4 Zylinder Boxer -2 հարվածային շարժիչներ)

O-500 ccm и O-700 ccm (4 Zylinder Boxer-2 հարվածային շարժիչներ)

Դիմումը **Outboard Castor 2T** տրամադրում է.

- Այրում առանց մնացորդների կամ մոմերի վրա նստվածքների
- Բարձր կտրվածքային կայունություն ծանր բեռների տակ
- Մխոցների պաշտպանություն քսման շնորհիվ
- Մուրի և լաքի նստվածքների առաջացման կանխարգելում, որոնք խանգարում են մխոցներից ջերմության հեռացմանը և մխոցների շարժվող օղակները սպորտային մրցումների գերբարձր ծանրաբեռնվածության պայմաններում
- Բարձր մաշվածության պաշտպանություն
- Բարձր բեռնվածության հզորություն և շարժիչի երկար կյանք
- Բարձր կոռոզիոն պաշտպանություն

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	VRP Racing Engines	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	951 գ/սմ <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	19 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	250 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Շարժիչի տակտայնություն	2T	