

Պատառաքաղի յուղ RAVENOL Forkoil Light 5W

Մածուցիկություն: 5W

Full synthetic



1 L

Հոդված:
1182102-001
Հոդված:
1182102-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835731714



4 L

Հոդված:
1182102-004



20 L ecobox

Հոդված:
1182102-B20



60 L

Հոդված:
1182102-060



208 L

Հոդված:
1182102-208



1 000 L

Հոդված:
1182102-700

RAVENOL Fork Oil Light 5W - լիովին սինթետիկ էսթերային հիմքով հիդրավլիկ յուղ, որը նախատեսված է բոլոր տեսակի հեռադիտակային պատառաքաղների համար, ինչպես նորմալ ճանապարհային կիրառման, այնպես էլ արտաճանապարհային օգտագործման համար: Նախատեսված է USD դրվար պատառաքաղներ:

Այն ունի կայուն բարձր մածուցիկության ինդեքս և ապահովում է հուսալի պաշտպանություն կոռոզիայից: Հատուկ ընտրված հավելանյութերի փաթեթն ապահովում է աշխատանք բարձր բեռների դեպքում և գերազանց պաշտպանություն մաշվածությունից: Ապրանքը չեզոք է կնքման նյութերի

Նկատմամբ:

Օգտագործումը.

Այն մշակվել է մոտոսպորտի, տարբեր մոտոտեխնիկայի համար արտոնագրված տեխնոլոգիայի համաձայն և պահպանում է իր հատկությունները սպորտային կախոցում աշխատելու ամբողջ ժամանակի ընթացքում: Օպտիմալ մածուցիկությունը և աշխատանքային պայմանները թույլ են տալիս խառնել այլ պատառաքաղի յուղերի հետ:

Հակափրփրային հավելումների հատուկ փաթեթը կանխում է օդի շարժը և գազագերծումը օդանշական խցիկում, ինչը թույլ է տալիս պահպանել կախոցի բնութագրերը: Ապահովում է առավելագույն խոնավեցման բնութագրեր ճանապարհային և արտաճանապարհային կախոցների համար ջերմաստիճանի լայն տիրույթում: Հակակոռոզիոն և մաշվածության դեմ հավելումների համալիրը ապահովում է հեռադիտակային պատառաքաղների և հարվածային կլանիչների հոսսալի շահագործումը ճանապարհային և արտաճանապարհային մոտոցիկլետների վրա:

Օգտագործումը **Fork Oil Light 5W** ապահովում է.

- Լավ խոնավացնող հատկություններ ցանկացած ջերմաստիճանում
- Կայուն բարձր մածուցիկության հնդեքս
- Ներքին բաղադրիչների կոռոզիայից պաշտպանություն
- Չեզոք վարքագիծ ալաստիկ կնիքների վերաբերյալ
- Ցածր կարծրացման կետ
- Գերազանց պաշտպանություն մաշվածությունից, ինչը մեծացնում է կասեցման մասերի ծառայության ժամկետը
- Գերազանց հակափրփրային հատկությունները կանխում են օդային փուչիկների մուտքը սպորտային պատառաքաղ
- Կայուն յուղային թաղանթ ցանկացած ծայրահեղ աշխատանքային պայմաններում մաշվածությունից պաշտպանված մասերի վրա
- Գերազանց կտրվածքային կայունություն, որը կանխում է մածուցիկության փոփոխությունները բարձր բեռների դեպքում

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	829 գ/սմ³	EN ISO 12185
Գույն	Green	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	6.7 mm²/s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	19.5 mm²/s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	303	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-54 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	170 °C	DIN EN ISO 2592

OEM անալոգներ

BMW

07510412043, 83192460735

Honda

08208ACC00, 08C35A071M, 08290M9900ZT9, 08290M99005HE, 0820899920, 0829099964, 0829099961HE, 0829099961

Yamalube

9079338005, 907933800500, ACCFORKF0005, YMD650490124, YMD650490120, YMD650490123, YMD650490122, YMD650490121, ACCFORKF0075

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1182102-001-01-100	4014835702714 2200000035905
4 լ	1182102-004-01-999	
60 լ	1182102-060-01-999	
208 լ	1182102-208-01-999	