

Ավտոմատ փոխանցման յուղ RAVENOL ATF 8HP Fluid

Synthetic



1 Լ

Հոդված:
1211124-001
Հոդված:
1211124-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835719514



4 Լ

Հոդված:
1211124-004
Հոդված:
1211124-004-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835719590



10 Լ

Հոդված:
1211124-010
Հոդված:
1211124-010-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835719545



20 Լ

Հոդված:
1211124-020
Հոդված:
1211124-020-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835719521



20 Լ, ecobox

Հոդված:
1211124-B20
Հոդված:
1211124-B20-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835786622



60 Լ

Հոդված:
1211124-060



60 Լ, տպագիր տակառ

Հոդված:
1211124-D60
Հոդված:
1211124-D60-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835719538



208 Լ

Հոդված:
1211124-208



208 լ տպագիր տակառ

Հոդված:
1211124-D28
Հոդված:
1211124-D28-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835719507



1 000 լ

Հոդված:
1211124-700

Ավտոմատ փոխանցման յուղ RAVENOL ATF 8HP Fluid — Սա ամբողջովին սինթետիկ փոխանցման յուղ է, որը հիմնված է հիդրոկրեկինգային բազային յուղի և PAO վրա, հավելանյութերի և ինհիբիտորների հատուկ համալիրի հավելումով, որն ապահովում է ավտոմատ փոխանցման տուփի անխափան աշխատանքը և առավելագույն պաշտպանությունը մաշվածությունից ցանկացած շահագործման ռեժիմում:

Սա նոր սերնդի յուղ է, որը նախատեսված է բոլոր տեսակի HP 8HP45, 8HP55, 6HP26, 8HP70, 8HP90 Սերիայի 8-աստիճան ավտոմատ փոխանցման տուփերի և 6HP19X Սերիայի 6-աստիճան ավտոմատ փոխանցման տուփերի համար AUDI Q7, 6HP19A, 6HP28AF արտադրության ZF համար: Կարող է կիրառվել նաև 9HP48 սերիայի ZF ավտոմատ փոխանցման համար:

Օգտագործումը RAVENOL ATF 8HP Fluid ապահովում է.

- Շատ լավ քսում է նույնիսկ ծմռանը ցածր ջերմաստիճանի դեպքում
- Կայուն բարձր մածուցիկության ինդեքս
- Բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- Համապարփակ պաշտպանություն մաշվածությունից, կոռոզիայից և փրփուրից
- Բարձր ջերմային և օքսիդատիվ կայունություն
- Հիանալի հովացման հատկություններ
- Մշտական շփման գործակից

Բնութագրերը

Վնուն	Իմաստը	Վունդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	ATF L 12108, Acura ATF Type 3.0, BMW ATF 3+, Fiat 9.55550-AV5, Honda ATF Type 3.1, VW G 055 162, VW G 060 162, ZF TE-ML 11 9HP28, ZF TE-ML 11 9HP48, ZF TE-ML 11 9HP50	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	837 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Green	տեսողական
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-57 °C	DIN ISO 3016

OEM անալոգներ

Alpine

101591, 0101591, 0101590, 101590, 0101592, 101592, 0101593, 101593, 0101594, 0101595, 101595

Honda

0820009017

Jaguar

02JDE26444S1

Land Rover

LR02328

Volkswagen

G060162, G060162A2S1, G060162A2S2, G060162A2S3, G060162S1, G060162S2, G060162A2, G060162S0, G060162A1, G060162A6

Volkswagen Group

G055162S0

ZF

0671090312, 0671090314

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում

Հողված

Շտրիխ կոդ

1 l	1211124-001-01-000	4014835741614
	1211124-001-06-999	2200000027009
10 l	1211124-010-01-999	
60 l	1211124-060-01-999	
208 l	1211124-208-01-888	
	1211124-208-01-999	