

Փոխանցման յոլդ RAVENOL LS 75W-90

Մածուցիկություն: 75W-90

Synthetic



1 Լ

Հոդված:
1222102-001
Հոդված:
1222102-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835734319



4 Լ

Հոդված:
1222102-004
Հոդված:
1222102-004-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835734395



10 Լ

Հոդված:
1222102-010
Հոդված:
1222102-010-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835734340



20 Լ

Հոդված:
1222102-020



20 Լ, ecobox

Հոդված:
1222102-B20
Հոդված:
1222102-B20-01-888



60 Լ

Հոդված:
1222102-060



60 Լ, տպագիր տակառ

Հոդված:
1222102-D60
Հոդված:
1222102-D60-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835734333



208 Լ

Հոդված:
1222102-208



208 լ տպագիր տակառ

Հոդված:
1222102-D28
Հոդված:
1222102-D28-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835734302



1 000 լ

Հոդված:
1222102-700

RAVENOL LS SAE 75W-90 - կիսասինթետիկ փոխանցման յուղ մեխանիկական փոխանցումատուների համար:

Մշակված է բարձրորակ ռաֆինացված և սինթետիկ բազային յուղերի հիման վրա՝ հավելանյութերի և արգելակիչների հատուկ համալիրի հավելումով, որը նախատեսված է բարձր բեռնվածության դեպքում շահագործվող փոխանցումատուների համար, երաշխավորում է փոխանցումատուների անխափան աշխատանքը:

Նախատեսված է հատուկ ժամանակակից ինքնափակվող (Limited Slip) դիֆերենցիալների և հիպոիդ տրանսմիսիաների համար:

- Բնօրինակ հեղուկի անալոգն է.
- GM/Opel 1940058
- GM/Opel 93165388
- GM/Opel 88862624
- GM/Opel 88862625

Օգտագործումը **RAVENOL LS 75W-90** ապահովում է.

- Բարձր օքսիդացման դիմադրություն
- Գերազանց պաշտպանություն ժանգի և կոռոզիայից
- Պաշտպանություն փրփուրից
- Վառելիքի Տևտեսություն
- Գերազանց հատկություններ բարձր ճնշման տակ
- Ինքնափակվող դիֆերենցիալների անթերի կատարում

Բնութագրերը

Մտն	Իմաստը	Մուդիտ
API	GL-5 LS	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 05D	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	MIL-L-2105 D	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	839 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Yellow	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	17.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	102.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	182	DIN ISO 2909
Բրոնկֆիլդի մածուցիկություն - 40°C-ում	84.300 mPa*s	ASTM D2983
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-42 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	210 °C	DIN EN ISO 2592
Բրոնզային կոռոզիայի թեստ, 121°C / 3 ժամ	1b	ASTM D130

OEM անալոգներ

Alpine

0101501, 0101503, 101501, 101503, 0101502, 101502, 0101504, 101504, 0101505, 101505

BRP

779212, 779158, 779159, 293600011, 619590097, 293600043

General Motors

88862625, 88865740, 88865941, 88865872, 88865889, 19370829, 88865975, 9986290, 19352759, 104108, 88863089, 104061, 104034, 88862624, 19280530, 19417913, 19368514, 104122, 19417365, 104129, 88863090, 88865198, 9274070, 9121965, 1942387, 1940058, 93165388, 19280529, 19347435

Hyundai Motor

0210000110, 210000110

Hyundai XTeer

1011034, 1121034, 1041423

Isuzu

188405786H

Mazda

K020W0041R

Mitsubishi

8149630EX, MZ320345, MSC99063T, 3775401, 3775610

Motorcraft

XY75W90QLS, XY75W90PTU, XY75W90TQL, XY90QL, XY90GL

Nissan

KLD3114002, KLE3A00001, KLD3180902, KE90799940, KLD3180904, KLD3180904EU, KE90799940R, KLD318090403, KLD311400203

Porsche

99991754600, 99991754500

SsangYong

0000000652

Subaru

K0305Y0900, K0321AA093, K0305Y0900, SOA4271800, SOA635302, K0318Y0000

Suzuki

9900022B17026

Toyota

0888581050

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1222102-001-01-000	4014835646117
	1222102-001-06-999	2200000028280
10 լ	1222102-010-01-999	
20 լ	1222102-020-01-999	
20 լ, ecobox	1222102-B20-01-888	
60 լ	1222102-060-01-999	
208 լ	1222102-208-01-888	
	1222102-208-01-999	