

RAVENOL Sperrdiff. Hyp. Getr.öl LS 80W-90 GL-5

Մածուցիկություն: 80W-90

Mineral



1 l

Հոդված:
1223303-001



4 l

Հոդված:
1223303-004



10 l

Հոդված:
1223303-010
Հոդված:
1223303-010-01-999



20 l

Հոդված:
1223303-020
Հոդված:
1223303-020-01-999



20 l, ecobox

Հոդված:
1223303-B20



60 l

Հոդված:
1223303-060



208 l

Հոդված:
1223303-208



1 000 l

Հոդված:
1223303-700

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
API	GL-5	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 16E	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	MIL-L-2105 D	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	889 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	17.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	177.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	108	DIN ISO 2909
Բրոկֆիլդի մածուցիկություն, -26°C-ում	114.400 mPa*s	ASTM D2983
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-33 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	214 °C	DIN EN ISO 2592
Բրոնզային կոռոզիայի թեստ, 121°C / 3 ժամ	1b	ASTM D130