

# Փոխանցման յոլդ RAVENOL SLG 80W-90

Մածուցիկություն: 80W-90

Mineral



**1 l**

Հոդված:  
**1223305-001**



**4 l**

Հոդված:  
**1223305-004**



**10 l**

Հոդված:  
**1223305-010**  
Հոդված:  
1223305-010-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835738546



**20 l**

Հոդված:  
**1223305-020**  
Հոդված:  
1223305-020-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835738522



**20 l, ecobox**

Հոդված:  
**1223305-B20**



**60 l**

Հոդված:  
**1223305-060**  
Հոդված:  
1223305-060-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835738560



**208 l**

Հոդված:  
**1223305-208**  
Հոդված:  
1223305-208-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835738584



**1 000 l**

Հոդված:  
**1223305-700**

**RAVENOL SLG LKW Getriebeoil 80W-90** Սա բարձրորակ բազմաֆունկցիոնալ փոխանցման յուղ է՝ հատուկ մշակված հավելանյութերի փաթեթի հավելումով:

**RAVENOL SLG LKW Getriebeoil 80W-90** Այն մշակվել է հատուկ ծանրաքաշ մեքենաների, քարհանքի և շինարարական մեքենաների փոխանցումատուփի և փոխանցման տարրերի համար և հանդիսանում է Total Drive Line (TDL) որակի մակարդակի փոխանցումատուփի յուղ:

Իդեալական է փոխանցման տուփերում օգտագործելու համար ինտեգրված Intarder հիդրավլիկ փոխանցման արգելակ կամ առանձին Retarder հիդրավլիկ փոխանցման արգելակ:

Օգտագործումը **Getriebeoil SLG 80W-90** ապահովում է.

- Գերազանց աշխատանք ծայրահեղ ցածր ջերմաստիճաններում
- Օքսիդացման բարձր կայունություն
- Հստակ փոխանցման փոխանցում, նվազեցված աղմուկ և փոխանցումատուփի թրթռում
- Նվազեցնելով շփման էներգիայի կորուստը
- Քսվող մակերեսների պաշտպանություն մաշվածությունից և խցանումից
- Մածուցիկության բնութագրերի պահպանում ամբողջ ծառայության ընթացքում

## Բնութագրերը

Մտն	Իմաստը	Ստանդարտ
API	GL-3, GL-4, GL-5, MT-1	
Հաստատված է արտադրողի կողմից	DTFR 12B130, MAN 342 Type M2, Volvo 97321, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	DTFR 12B100 (MB 235.0), MAN 341 Type E2, MAN 341 Type Z2, MB 235.0, MB 235.6, Mack GO-J, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 2B	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	MIL-L-2105 A, MIL-L-2105 B, MIL-L-2105 C, MIL-L-2105 D, MIL-L-2105 E, MIL-PRF 2105 E	
Համապատասխանում է	DAF, IVECO	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	889 գ/սմ <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	Brown	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	15.2 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	146.4 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	105	DIN ISO 2909
Բրոկֆիլդի մածուցիկություն, -26°C-ում	161.000 mPa*s	ASTM D2983
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-30 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	200 °C	DIN EN ISO 2592
Բրոնզային կոռոզիայի թեստ, 121°C / 3 ժամ	1a	ASTM D130

## OEM անալոգներ

### AcDelco

88900144

### DAF

1659975, 09227RU

### FEBI

170166, 170167, 170168

### Ford

A86SX2C104AAA, 173576, XY80W90Q, XY80W90QL, XY80W90KL, 5016429

## General Motors

93165588, 1942008

## Scania

1892391, 1892392, 1892394, 1892393, 1892395, 1905038

## Volvo

11706213, VOE11706213, 11706786, VOE11706786, 11706214, VOE11706214

## ZF

0681000412, 681000412, 0681000410, 681000410, 0681000411, 681000411

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1223305-001-01-999	
	1223305-001-06-999	
4 լ	1223305-004-01-999	
10 լ	1223305-010-01-999	
20 լ	1223305-020-01-000	4014835646322
		2200000024398
		2200000028952
20 լ, ecobox	1223305-B20-01-888	
60 լ	1223305-060-01-000	4014835646360
208 լ	1223305-208-01-000	4014835646384
		2200000045546