

# **RAVENOL SCG Super Construction Gear 85W-90 GL-5 LS**

**Մածուցիկություն: 85W-90**

**հանքանյութ**



**10 լ**

Հոդված:

**1223310-010**

Հոդված:

1223310-010-01-999



**20 լ**

Հոդված:

**1223310-020**

Հոդված:

1223310-020-01-999



**20 լ ecobox**

Հոդված:

**1223310-B20**



**60 լ**

Հոդված:

**1223310-060**



**208 լ**

Հոդված:

**1223310-208**



**1 000 լ**

Հոդված:

**1223310-700**

## Բնութագրերը

| Մնուն                                   | Իմաստը                                                          | Մուդիտ          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                     | GL-5 LS                                                         |                 |
| ASTM                                    | D7450                                                           |                 |
| Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին | MAN 342 N, MIL-L-2105 D, Volvo 97310, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 16E |                 |
| Համապատասխանում է                       | Liebherr Cranes                                                 |                 |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում       | 885.3 g/cm <sup>3</sup>                                         | EN ISO 12185    |
| Գույն                                   | դեղին-շագանակագույն                                             | տեսողական       |
| Մածուցիկություն 100 °C-ում              | 14.9 mm <sup>2</sup> /s                                         | DIN 51562-1     |
| Մածուցիկություն 40 °C-ում               | 136 mm <sup>2</sup> /s                                          | DIN 51562-1     |
| Մածուցիկության ինդեքս VI                | 110                                                             | DIN ISO 2909    |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան                | -33 °C                                                          | DIN ISO 3016    |
| Կառուցման ջերմաստիճան                   | 194 °C                                                          | DIN EN ISO 2592 |
| Բրոնզային կոռոզիայի թեստ, 121°C / 3 ժամ | 1b                                                              | ASTM D130       |
| Մնացորդներ և մոխիր                      | >2300                                                           | ASTM D7751      |