

Հիդրավլիկ յուղ RAVENOL BIO-Hydraulikoel HEES 32

Մածուցիկություն: 32

սինթետիկ



20 լ

Հոդված:

1321104-020

Հոդված:

1321104-020-01-999



20 լ, ecobox

Հոդված:

1321104-B20



60 լ

Հոդված:

1321104-060

Հոդված:

1321104-060-01-999



208 լ

Հոդված:

1321104-208

Հոդված:

1321104-208-01-999

Բնութագրերը

Մնուն	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	ISO 15380, VDMA 24532	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	Rexroth Bosch Group RE / RD 90221-01/02.10,, Swedish Standard 15 54 34	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	908 g/cm ³	EN ISO 12185
Գույն	դեղին-շագանակագույն	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	7.25 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	32 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	248	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-30 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	260 °C	DIN EN ISO 2592
Փրփուրի առաջացում I` 24°C-ում	10/0 ml/ml	ASTM D892
Փրփուրի առաջացում II` 93.5°C-ում	5/0 ml/ml	ASTM D892
Փրփուրի առաջացում III` 24°C-ից մինչև 93.5°C	5/0 ml/ml	ASTM D892
Բրոնզային կոռոզիայի թեստ, 121°C / 3 ժամ	1a	ASTM D130
Օդի բացթողում 50 °C ջերմաստիճանում, մաքս.	1	DIN ISO 9120