

# Հիդրավլիկ յուղ **RAVENOL Hydraulikoel TS AF 22**

**Մածուցիկություն: 22**

**հանքանյութ**



**20 լ**

Հոդված:

**1323123-020**

Հոդված:

1323123-020-01-999



**208 լ**

Հոդված:

**1323123-208**

Հոդված:

1323123-208-01-999



**1 000 լ**

Հոդված:

**1323123-700**

## Բնութագրերը

| Մնուն                                    | Իմաստը                                                       | Մուդիտ          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին  | MAN N 698, SEB 181.222, SEB 181.226, Timken-Test DIN E 51434 |                 |
| Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին | DIN 51524-2                                                  |                 |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում        | 857 g/cm <sup>3</sup>                                        | EN ISO 12185    |
| Գույն                                    | դեղին                                                        | տեսողական       |
| Մածուցիկություն 100 °C-ում               | 4.3 mm <sup>2</sup> /s                                       | DIN 51562-1     |
| Մածուցիկություն 40 °C-ում                | 22 mm <sup>2</sup> /s                                        | DIN 51562-1     |
| Մածուցիկության ինդեքս VI                 | 103                                                          | DIN ISO 2909    |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան                 | -39 °C                                                       | DIN ISO 3016    |
| Կառուցման ջերմաստիճան                    | 206 °C                                                       | DIN EN ISO 2592 |