

# Հիդրավլիկ յուղ **RAVENOL Hydraulikoel HLP-D 68**

**Մածուցիկություն: 68**

*հանքանյութ*



**60 l**

Հոդված:

**1323306-060**

Հոդված:

1323306-060-01-999

## Բնութագրերը

| Մնուն                                    | Իմաստը                                           | Մուդիտ          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին  | Daimler DBL 6721, MAN N 698, Parker Denison HF-0 |                 |
| Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին | DIN 51524-2                                      |                 |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում        | 869 g/cm <sup>3</sup>                            | EN ISO 12185    |
| Գույն                                    | դեղին-շագանակագույն                              | տեսողական       |
| Մածուցիկություն 100 °C-ում               | 9.4 mm <sup>2</sup> /s                           | DIN 51562-1     |
| Մածուցիկություն 40 °C-ում                | 69.2 mm <sup>2</sup> /s                          | DIN 51562-1     |
| Մածուցիկության ինդեքս VI                 | 113                                              | DIN ISO 2909    |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան                 | -36 °C                                           | DIN ISO 3016    |
| Կառուցման ջերմաստիճան                    | 234 °C                                           | DIN EN ISO 2592 |