

# RAVENOL ODL 68 Druckluftoel

Մածուցիկություն: 68



**208 լ**

Հոդված:  
**1323406-208**



**1 000 լ**

Հոդված:  
**1323406-700**

**RAVENOL ODL 68 Druckluftoel** is a special-compressed-air-oil for pneumatic tools of all systems.

**RAVENOL ODL 68 Druckluftoel** bonds condensed water, has an excellent corrosion protection, wear protection and an extraordinary pressure absorption capacity, a good adhesive power and high aging resistance. Easily conveying- and spray ability, economy consumption. No deposits caused by cleaning effects. Full power of impact.

## Application Note

**RAVENOL ODL 68 Druckluftoel** is specially suitable for pneumatic tools with sound-absorbing-case, for lubrication of rock drills, road breaker, chipping hammer and spade hammer, ram machines and other pneumatic aggregates. Application by pre-switch-lubricator according to working instructions or usable directly in the air pipe. Please follow the manufacturer's instructions.

## Characteristics

- a high performance level
- a very good viscosity temperature behaviour
- a high aging resistant
- an excellent corrosion protection
- a solid corrosion protection
- neutrality of sealing materials

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Black & Decker	
Համապատասխանում է	Atlas Copco Kompressor, Bosch, Cress, DeWalt, Festo, Hilti, Hitachi, Makita, Ryobi, Seno, Sumake	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	866 գ/սմ <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	light yellow	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	9 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	68 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	106	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-27 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	256 °C	DIN EN ISO 2592

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
208 լ	1323406-208-01-999	