

# RAVENOL Kompessorenoel VDL 460

Մածուցիկություն: 460

Mineral



20 l

Հոդված:  
1330104-020

**RAVENOL Kompessorenoel VDL 460** meets the high requirements of DIN 51 506. Specially designed with high quality, age-resistant base oils.

**RAVENOL Kompessorenoel VDL 460** has a good adhesion, is water repellent and wear reducing. As many compressors operate at high temperatures, the oil should have good aging resistance at very low residue formation.

**RAVENOL Kompessorenoel VDL 460** provides a secure lubrication not only in the upper temperature range, also in the cold state of the compressor to achieve a reduction of wear. By selected and coordinated additive composition the tendency to coking and the formation of flammable residues is minimized.

## Application Note

**RAVENOL Kompessorenoel VDL 460** can be used in stationary and mobile compressors with discharge temperatures up to 220°C.

**RAVENOL Kompessorenoel VDL 460** can also be used for lubrication of engines and diesel engines where the manufacturer does not stipulate any HD motor oil.

Exceeds the requirements for VBL- and VCL-oils.

## Characteristics

- Excellent aging resistance
- Reliable wear protection
- Excellent viscosity-temperature behavior

- Good cold starting properties
- Low coking tendency
- Neutral towards sealing materials

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51506 VDL, ISO/DP 6521 L-DAA, ISO/DP 6521 L-DAB, ISO/DP 6521 L-DAG, ISO/DP 6521 L-DAH	
Համապատասխանում է	ALUP, Atlas Copco Kompressor, CompAir, FIAC, FINI, KAESER, VW	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	899 գ/սմ <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	Yellow	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	29.8 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	463 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	92	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-9 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	310 °C	DIN EN ISO 2592

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
20 լ	1330104-020-01-999	