

# RAVENOL Umlaufoel NB-E 46

Մածուցիկություն: 46

Mineral



**5 l**

Հոդված:  
**1333005-005**



**20 l**

Հոդված:  
**1333005-020**



**208 l**

Հոդված:  
**1333005-208**

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Սուղիտ
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51506 VBL, DIN 51506: VCL, DIN 51517-2, DIN 51524-1	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	871.5 գ/սմ <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	light yellow	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	7.2 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	47 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	113	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-27 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	238 °C	DIN EN ISO 2592

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
20 լ	1333005-020-01-999	
208 լ	1333005-208-01-999	