

RAVENOL Amber Getriebefließfett



25 կգ

Հոդված:
1340106-025



180 կգ

Հոդված:
1340106-180
Հոդված:
1340106-180-03-000
Շտրիխ կոդ:
4014835201071

RAVENOL Amber Getriebefließfett is a high-quality lithium saponified multi-purpose grease based on highly viscous paraffinic base oils with EP additives, which do not contain heavy metals or chlorine.

Application Note

RAVENOL Amber Getriebefließfett is particularly suitable for lubrication under the following unfavourable conditions: High surface pressure, irregular impact loads, wet conditions, soiling.

RAVENOL Amber Getriebefließfett is used in central lubrication systems of truck trailers.

RAVENOL Amber Getriebefließfett is also used for the lubrication of heavy duty roller and ball bearings in the industrial sector, mainly for low speeds.

Characteristics

- Excellent EP effect and wear protection
- Outstanding oxidation and corrosion protection even in the presence of moisture
- Very good mechanical stability
- Excellent resistance to water
- Long service life and therefore, longer lubrication intervals possible
- Excellent resistance to ageing
- Good pumpability, even at low temperatures

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	DIN 51502 GP0K-30, ISO 6743-9: ISO-L-XCCFB0	
Գույն	Brown	տեսողական
Նեղացուցիչ	lithium soap	DIN 51757
NLGI-դասարան	0	DIN 51818
Ապրանքների դասակարգում	GP0K-30	DIN 51502
Աշխատանքային ջերմաստիճան	-30 / +120 °C	DIN 51825
Աշխատանքային ջերմաստիճան (կարճաժամկետ)	120 °C	DIN 51757
Ներթափանցում, 60 ցիկլ	355-385	ISO 2137
Կոռոզիայի (SKF Emcor dist. Water) թեստ	1 Կոռոզիա աստիճան	DIN 51802
Կաթիլաթափման ջերմաստիճան	185 °C	DIN ISO 2176
Պղնձի կոռոզիայի թեստ (24ժ/120 °C)	1	DIN 51811
Ջրի դիմադրություն (3ժ/90°C)	1-90 °C	DIN 51807-1
VKA Կառավարող ուժի հզորություն	2000 N	DIN 51350-4
Կինեմատիկական մածուցիկություն, 40°C-ում	65 mm ² /s	DIN 51562-1

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
25 կգ	1340106-025-03-000	