

# Կալիբրիչային հեղուկ RAVENOL Calibration Fluid 2.5



**1 Լ**

Հոդված:  
**1350130-010**



**20 Լ**

Հոդված:  
**1350130-020**  
Հոդված:  
1350130-020-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835762527



**20 Լ, ecobox**

Հոդված:  
**1350130-B20**



**60 Լ**

Հոդված:  
**1350130-060**



**208 Լ**

Հոդված:  
**1350130-208**

**RAVENOL Calibration Fluid** - դիգեյլային վառելիքի սարքավորումների տրամաչափման հեղուկ, որը ցածր մածուցիկության հանքային յուղերի և հատուկ հավելումների խառնուրդ է, որն ապահովում է օքսիդատիվ կայունության բարելավում, կոռոզիայից պաշտպանություն և հաղորդունակություն, ինչը նպաստում է մաշվածության նվազմանը: Օգտագործվում է որպես հակակոռոզիոն յուղ վառելիքի համակարգի պահպանման համար :

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Մուդիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Bosch VS 15665-OL-CV, MB 133.0	
Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին	ISO 4113, SAE J 967D	
Գույն	Light brown	տեսողական
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	823 գ/սմ <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Պայթյունի ջերմաստիճան (PM)	120 °C	DIN EN ISO 2719
Մածուցիկություն 40 °C-ում	2.53 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-39 °C	DIN ISO 3016
TBN	0.1 մգ KOH/գ	ASTM D2896

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
208 լ	1350130-208-01-999	