

RAVENOL Bettbahnöl 220

Մածուցիկություն: 220

Mineral



20 L

Հոդված:
1350378-020
Հոդված:
1350378-020-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835763623



60 L

Հոդված:
1350378-060



208 L

Հոդված:
1350378-208
Հոդված:
1350378-208-01-999

RAVENOL Bettbahnoel 220 is mineral slide way oil CGLP.

RAVENOL Bettbahnoel 220 is characterized by good lubricating and sliding properties as well as high tackiness.

RAVENOL Bettbahnoel 220 is formulated with mineral base oils and contains additives and corrosion inhibitors to prevent rust formation and stains on slide ways and track surfaces.

RAVENOL Bettbahnoel 220 is compatible with most of drilling-, cutting or grinding emulsions. The lubricant film of the slide way oil is not washed off.

Application Note

RAVENOL Bettbahnoel 220 can be used for all types of lubrication systems such as pressure, circulating or central lubrication. If necessary, it can be applied manually. It can also be used for lubricating bearings and gear boxes.

Characteristics

- Very good stick-slip characteristics
- High tackiness
- Good corrosion protection, no rust and stain formation
- Resistance to aqueous metalworking fluids
- Good demulsification

Բնութագրերը

| Մտուն | Իմաստը | Սուղիտ |
|--|--|-----------------|
| Համապատասխանում է արտադրողի բնութագրերին | DIN 51502 CGLP, DIN 51517-3, DIN 51524-2 | |
| Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում | 890 գ/սմ ³ | EN ISO 12185 |
| Գույն | Yellow | տեսողական |
| Մածուցիկություն 100 °C-ում | 18.7 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Մածուցիկություն 40 °C-ում | 216.7 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Մածուցիկության ինդեքս VI | 96 | DIN ISO 2909 |
| Բյուրեղացման ջերմաստիճան | -15 °C | DIN ISO 3016 |
| Կառուցման ջերմաստիճան | 250 °C | DIN EN ISO 2592 |